



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC Dieselpartikelfilter –Spülung ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ DPF

Art.-Nr.: 1760

UFI:

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές γαλαζοπράσινο υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,99-1,00 g/cm ³
Ιξώδες (στους 20°C):	1,04 (mm ² /s)

Συστατικά:

Υγρό έκπλυσης με βάση το νερό. .

Περιγραφή:

Το υγρό έκπλυσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διάλυμα καθαρισμού DPF (φίλτρο σωματιδίων ντίζελ DPF).

Τομέας λειτουργίας:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού DPF, το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ πρέπει να ξεπλυθεί με το διάλυμα έκπλυσης. Το υγρό έκπλυσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Κατάλληλο μόνο για χρήση σε συνεργείο! Μην το χρησιμοποιήσετε στο ρεζερβουάρ!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Το ERC DPF Reiniger περιέχει αλκοολικές αμίνες που έχουν πολύ καλές διαλυτικές ιδιότητες. Αφαιρούν τις εναποθέσεις από τους πόρους και από την επιφάνεια του φίλτρου και έτσι καθαρίζουν το φίλτρο. Προκειμένου να αφαιρεθούν τα υπολείμματα των αμινών αλκοόλης από την επιφάνεια του φίλτρου, συνιστάται η χρήση υγρού έκπλυσης DPF.

Εφαρμογή:

Δεν προορίζεται για χρήση στη δεξαμενή καυσίμου. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με πιστόλι πρέσας.

Δοσολογία:

Δεν ισχύει.

Η απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από τον όγκο DPF. Η προσθήκη περίπου του ενός τρίτου του όγκου DPF είναι επαρκής.

**Συσκευασία:**

1 λίτρο Φιάλη
5 λίτρα δοχείο

Αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Οι προσωρινά υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικά σφραγισμένο δοχείο. Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1770.

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση
Λάμπρογλου Δημήτριος
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de