

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων. Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.

Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.

Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή-χρώμα	Υγρό-άχρωμο
Πυκνότητα διαλύτη(-ών)	Πυκνότητα: 1
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	Πυκνότητα: 0,7129-0,7132 g/cm ³
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%
Βάρος οργανικούς διαλύτες	702 g/l (VOC)
	88 % (VOC)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % (propellant)
	2.1 - 13 vol % (acetone)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Αναλογία χρωστικής /συνδετικής ουσίας	0
Χρωστική PVC (%)	0
Ολικό PVC (%)	0
Πίεση ατμών	<70 hPa at 20 °C

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclies	50-100
acetone	15-25
n-hexane	<2,5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.



H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα..

H229.1 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..