

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων. Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.

Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.

Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή-χρώμα
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα
Βάρος οργανικούς διαλύτες

Υγρό-άχρωμο
Πυκνότητα: 695 kg/m³ σε 15°C (DIN EN ISO 12185)
695 g/l
100 %

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Σημείο βρασμού ή αρχικό
σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού
Ρυθμός εξάτμισης
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης
Σημείο ανάφλεξης
pH:
Πίεση ατμών

-108 - 83 °C (EN ISO 3405)
3 DIN 53170 (DIN 53170, diethyl ether = 1)
0,8 - 8 vol %
-16 °C (DIN EN ISO 13736)
Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
<70 hPa στους 20°C

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclies 50-100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.