

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αφαιρεί υλικά στεγανοποίησης, συγκολλητικά, βαφές κ.λπ. μέσα σε λίγα λεπτά

Η ισχυρή διαλυτική δράση κάνει την εφαρμογή εξαιρετικά εύκολη, ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες.

Οι καμένες και ξεραμένες σφραγίδες, τα υπολείμματα άνθρακα, οι κόλλες, τα χρώματα και τα βερνίκια αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα.

Αφαιρεί λάδια, ρητίνη, γράσο, πίσσα και λιπαντικά από ξύλο, μέταλλο, γυαλί και κεραμικά.

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευαίσθητα πλαστικά όπως PVC και λινέλαιο!

Όταν το χρώμα αφαιρείται από το ξύλο, συνήθως δεν υπάρχει μαύρος αποχρωματισμός (εξαιρεση πολύτιμα ξύλα).

Οι επιφάνειες που δεν πρέπει να επηρεαστούν (ιδιαίτερα τα πλαστικά που δεν είναι ανθεκτικά σε διαλύτες) πρέπει να κολληθούν ή να καλυφθούν. Τα διαλυμένα υπολείμματα αφαιρούνται προσεκτικά με ξύστρα. Στη συνέχεια, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ένα πανί εμποτισμένο με βενζίνη ή νερό ή ακόμα καλύτερα με μια σκληρή βούρτσα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση-χρώμα

Υγρό- λευκό ροζ

Μορφή

Αεροζόλ

Κάτω και πάνω όριο έκρηξης

1,5-10,9 vol % (propellant)

2.1 - 13 vol % (acetone)

pH:

η ουσία/το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό

Πίεση ατμών

240 hPa at 20 °C (acetone)

Πυκνότητα

Πυκνότητα: 0,853 g/cm³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες

758 g/l (VOC)

98 % (VOC)

Περιεκτικότητα σε στερεά

0%

0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Acetone

<50

n-butyl acetate

10-25

cyclohexanone

<10

isotridecanol, ethoxylated

<2,5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.