

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών και τον καθαρισμό από ηλεκτρικών εξαρτημάτων

Είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Ακαθαρσίες όπως λάδια ή λίπη αφαιρούνται εύκολα χάρη στην υψηλή ικανότητα διείσδυσης.

Το καθαριστικό δεν προσβάλλει κοινά υλικά και εξατμίζεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Για εντατικό καθαρισμό επαφών χαμηλής τάσης, διακοπών, ρελέ, διακοπών FI, συσκευών μέτρησης και ελέγχου, κινητήρων, μετασχηματιστών και πολλά άλλα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό-άχρωμο
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	Άχρωμο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	1.5 - 10.9 % v/v (isobutane / propane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	41 hPa στους 20°C (propan-2-ol)
Πυκνότητα	0.712 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	698 g/l (VOC)
	97 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	50-100%
propan-2-ol	2,5-10%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.