

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης ανθεκτικό σε θερμοκρασίες και υψηλή πίεση με βάση αλουμίνιο.

Είναι ένα λιπαντικό υψηλής απόδοσης με βάση το αλουμίνιο, το οποίο εμποδίζει το κάψιμο, την κατάσχεση και μειώνει τη φθορά και την τριβή. Λόγω της υψηλής αντοχής στην πίεση, αντοχή στην πρόσφυση και της αντοχής στην τριβή, είναι ιδανικό για εξαρτήματα υψηλής έντασης και εξοπλισμό με αργή περιστροφική κίνηση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή	Στερεό
Χρώμα	Γκρι
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	1.1 g/cm ³ στους 15°C

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Σημείο ανάφλεξης:	> 220 °C (DIN EN ISO 2592)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.