

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης ανθεκτικό σε θερμοκρασίες και υψηλή πίεση με βάση αλουμίνιο.

Είναι ένα λιπαντικό υψηλής απόδοσης με βάση το αλουμίνιο, το οποίο εμποδίζει το κάψιμο, την κατάσχεση και μειώνει τη φθορά και την τριβή. Λόγω της υψηλής αντοχής στην πίεση, αντοχή στην πρόσφυση και της αντοχής στην τριβή, είναι ιδανικό για εξαρτήματα υψηλής έντασης και εξοπλισμό με αργή περιστροφική κίνηση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή	Υγρό
Μορφή	Αεροζολ
Χρώμα	Γκρι
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol %
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	<70 hPa at 20 °C
Πυκνότητα	0,8784 g/cm ³
	Πυκνότητα: 0,7129-

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	0 g/l
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclies 10-25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.