

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ιδανικό εργαλείο για το καθαρισμό επιφανειών από τη σκουριά και κόλλες αλλά και για να χαλαρώνει σκουριασμένες βίδες, μπουλόνια κλπ. δίνοντας εύκολα λύση σε πολλά προβλήματα κατά τη συντήρηση, την επισκευή και την διαδικασία παραγωγής. Με υψηλή προστασία κατά της διάβρωσης και με την άμεση δράση του είναι μια δοκιμασμένη εφαρμογή λίπανσης αλλά και παράγοντα επαφής. Με υψηλή τριχοειδή δράση και εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού διεισδύει ακόμα και στα πιο μικρά διαστήματα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Γκρι
Οσμή	χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % στους 20°C (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 1 hPa at 20 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,824 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	520 g/l (VOC)
	75 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, 25-50
cyclics, < 2% aromatics

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.