

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Λιπαίνει, καθαρίζει και συντηρεί. Χαλαρώνει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων, βίδες, παξιμάδια, συνδέσμους, συρματοσχοίνα, άξονες, κλειδαριές κ.λπ. Φιλτράρει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Χωρίς χρώμα
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό
Πίεση ατμών	2 hPa at 20 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0.83 g/cm ³ g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	280 g/l (VOC)
	41 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

distillates (petroleum), hydrotreated light	50-100
---	--------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.