

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το σπρέι χαλκού είναι ένα λιπαντικό με υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό για πολλές εφαρμογές. Λόγω της ειδικής σύνθεσης με πρόσθετα και άλλα στερεά λιπαντικά, επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση στις εξωτερικές επιδράσεις και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +1.200°C.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Καφέ όπως ο χαλκός
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (isobutane / propane) 1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,973 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	480 g/l (VOC) 70 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0% 0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	10-<25
--	--------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.