

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας από ταινίες συσκευασίας και από χάρτινες ετικέτες χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Περιέχει φιλικά προς το περιβάλλον ενεργά συστατικά και ξεκολλάει εύκολα και γρήγορα αυτοκόλλητες ετικέτες και ταινίες χωρίς επίχρισμα σε περίπου 4 λεπτά. Έχει pH 7 και δεν είναι διαβρωτικό.

Κατάλληλο επίσης για αφαίρεση λιπών, μελάνι από στυλό κλπ. (Για πολυεστέρες και ξύλινες επιφάνειες καλά είναι να δοκιμαστεί εκ των προτέρων η δράση του προϊόντος σε μια μικρή περιοχή).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό-άχρωμο
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	Άχρωμο
Οσμή	Λεμόνι
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	1.5 - 10.9 % v/v (isobutane / propane) 1.5 — 8.5 % v/v (butane) Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό) 41 hPa στους 20°C (propan-2-ol) 0.816 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)
pH:	
Πίεση ατμών	
Πυκνότητα	

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	695 g/l (VOC) 100 % (VOC) 0%
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

propan-2-ol	25-50
orange, sweet, ext.	25-50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.