

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Μειώνει τη φθορά λόγω των πολύ καλών λιπαντικών ιδιοτήτων και της εξαιρετικής αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Η κεραμική πάστα λιπαίνει συρόμενες επιφάνειες κάθε είδους που εκτίθενται σε πολύ υψηλά φορτία ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι. Το ειδικό λιπαντικό χωρίς μέταλλα εξαλείφει μόνιμα τους θορύβους από τρίξιμο και μειώνει τη φθορά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή	Υγρό
Μορφή	Αεροζολ
Χρώμα	Άσπρο
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (isobutane / propane) -8.5 — 1.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	<70 hPa στους 20°C
Πυκνότητα	1 g/cm ³

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος σε οργανικούς διαλύτες	475 g/l (VOC) 62 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 % 0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.