

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το 2m Rostlöser Graphit διαλύει γρήγορα τις σκουριασμένες αρθρώσεις και παρέχει χάρη στο συνδυασμό με γραφίτη πρόσθετη λίπανση και εκτόπιση της υγρασίας.

Λόγω της πολύ καλής τριχοειδούς δράσης, οι βαθύτερες και δυσκολότερες περιοχές είναι εύκολα προσβάσιμες. Τα κινούμενα μέρη παραμένουν ομαλά και μόνιμα προστατευμένα από τη διάβρωση. Τα συμπεριλαμβανόμενα πρόσθετα γραφίτη εμποδίζουν επίσης την προσβολή όταν χαλαρώνουν ή σφίγγονται.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % στους 20°C (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 1 hPa at 20 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,798 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικών διαλυτών	485 g/l (VOC)
	72 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	30-35
lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based	10-25
distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated	10-25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.