

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το απωθητικό τρωκτικών προστατεύει από τα δαγκώματα των τρωκτικών και κουναβιών και τις βλάβες που προξενούν με τη βοήθεια βιολογικών αρωμάτων και γεύσεων. Τα καλώδια και οι εύκαμπτοι σωλήνες προστατεύονται αποτελεσματικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να προκαλεί στα τρωκτικά καμία ζημιά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή	Υγρό
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	Άχρωμο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (isobutane / propane) 1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	η ουσία/το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό
Πίεση ατμών	< 1 hPa στους 50°C (Tonka WN 2340)
Πυκνότητα	0.786 g/cm ³ στους 50°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	585 g/l (VOC)
	98 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

propan-2-ol	10-<20
coumarin	<1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.