



# **PTFE Trockenschmierung**

Gleitlack mit PTFE-Zusatz

**ΞΗΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ PTFE**



## **ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:**

Είναι ένα εξαιρετικά συγκολλητικό και μη λιπαρό μέσο διαχωρισμού και σημείων ολίσθησης. Μειώνει τη φθορά και την τριβή στο ελάχιστο και αποτρέπει το μπλοκάρισμα. Το βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες ολίσθησης.

Μετά εξάτμιση (στέγνωμα), δημιουργείται μια σκληρή επίστρωση που λειτουργεί ως ολισθαίνουσα μεμβράνη για να αποτρέψει τους θορύβους και τη δυσκολία λειτουργίας.

### **Χαρακτηριστικά:**

- Χωρίς λάδι και γράσο
- Με πολύ καλή πρόσφυση
- Συμβατό με κοινά πλαστικά
- Αδιάβροχο
- Αντιδιαβρωτικό
- Αποτρέπει το σχηματισμό σκόνης (αντικολλητικό)
- Θερμοκρασία εφαρμογής: -60 C° έως +260 C°

## **ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Είναι κατάλληλο για συστήματα συρόμενων τραπεζιών και συρταριών στην ξυλουργική βιομηχανία  
Ιδανικό για ράγες και κυλίνδρων στον τομέα των μεταφορών  
Ιδανικό για ράγες συρόμενων οροφών, πόμολα και κλειδαριές, συρόμενες πόρτες, μηχανισμοί ανακλινόμενων παραθύρων, σύνδεσμοι παραθύρων, μεντεσέδες επίπλων, ράγες κύλισης, ρουλεμάν, ηλεκτρικοί διακόπτες κλπ.  
Κατάλληλο και ως διαχωριστικό μέσο στις βιομηχανίες πλαστικών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  
Αντικολλητική επίστρωση σε καλούπια στη βιομηχανία πλαστικών  
Ομαλή λίπανση μεγάλης γκάμα συνδυασμών υλικών  
Διαχωριστικό φιλμ για εφαρμογές ρητίνης χύτευσης  
Εξάλειψη των θορύβων από μαλακά και σκληρά υλικά (π.χ. καουτσούκ σε γυαλί)  
Εμποτισμός για υλικά υψηλής απορροφητικότητας

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

Καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να λιπανθούν. Ανακινήστε εντατικά πριν τη χρήση (περίπου για 2 λεπτά). Ανακινήστε μέχρι να ακουστεί σαφώς η μπάλα ανάμειξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα ένα λεπτό φιλμ από απόσταση περίπου 20cm. Αφήστε να στεγνώσει για 5-10 λεπτά.

## **ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:**

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 200520

