



FLÄCHENDICHTUNG

Dichtmittel-mittelfest (Max. Sopaltmaß: 0,35mm)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (Μέγιστη διάσταση κενού 0,35mm.)



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι ένα στεγανωτικό 1 συστατικού που σκληραίνει κατά την επαφή με μέταλλα και απουσίας αέρα. Το στεγανωτικό ταχείας σκλήρυνσης έχει υψηλή αντίσταση πίεσης. Η μεσαία αντοχή του σχηματίζει ένα εύκαμπτο στεγανωτικό φιλμ και εξασφαλίζει εύκολη αποσυναρμολόγηση των μερών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών. Σφραγίζει έναντι νερού, πεπιεσμένου αέρα, αερίου, βενζίνης, GPL και χρησιμοποιείται για ιδιωτική ή βιομηχανική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Χρώμα: πορτοκαλί/φωσφορούχο
Ιξώδες: 30.000 - 40.000 mPas
Πυκνότητα: 1,04-1,08 g / ml
Διάσταση κενού: 0,35mm
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: M36
Θερμοκρασία επεξεργασίας: βέλτιστη στους 23°C
Αποθήκευση: δροσερό και στεγνό

Αντοχή σε ξεβίδωμα με χέρι σε: 5 - 15 λεπτά
Λειτουργική αντοχή μετά από: 3 - 6 ώρες
Τελική σκλήρυνση μετά από: 12 - 24 ώρες
Ροπή ξεβιδώματος: 20 - 30 Nm
Εύρος θερμοκρασίας: -55°C έως + 150°C

Μετρήσεις σε βίδα M10x20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Καθαρίστε εκ των προτέρων την επιφάνεια στεγανοποίησης με κατάλληλο καθαριστικό. Απλώστε από τη μία πλευρά ή με έντονα βάθη τραχύτητας και στις δύο πλευρές και συναρμολογήστε τα μέρη. Δεν απαιτείται άμεση συναρμολόγηση, καθώς το υλικό αντιδρά μόνο μετά την ένωση των εξαρτημάτων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

50 ml flasche

Art.Nr.: 14015

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

