

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα στεγανωτικό 1 συστατικού που σκληραίνει κατά την επαφή με μέταλλα και απουσίας αέρα. Το στεγανωτικό ταχείας σκλήρυνσης έχει υψηλή αντίσταση πίεσης. Η μεσαία αντοχή του σχηματίζει ένα εύκαμπτο στεγανωτικό φιλμ και εξασφαλίζει εύκολη αποσυναρμολόγηση των μερών. Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών. Σφραγίζει έναντι νερού, πεπιεσμένου αέρα, αερίου, βενζίνης, GPL και χρησιμοποιείται για ιδιωτική ή βιομηχανική χρήση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	πάστα
Χρώμα	Μπλε
Οσμή	χαρακτηριστική
Σημείο ανάφλεξης	68 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Χρώμα:	πορτοκαλί / φθορίζον
Ιξώδες:	30.000 - 40.000 mPas
Πυκνότητα:	1,04 - 1,08 g/ml
Μέγιστο μέγεθος κενού:	0,35mm
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M36
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό
Αντοχή αφαίρεσης με το χέρι μετά από:	5-15 λεπτά
Λειτουργική αντοχή μετά από:	3-6 ώρες
Τελική σκλήρυνση μετά από:	12 - 24 ώρες
Ροπή διάσπασης:	20 - 30 Nm
Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως +150°C

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-