

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα στεγανωτικό 1 συστατικού που σκληραίνει κατά την επαφή με μέταλλα και απουσίας αέρα. Αντικαθιστά τις συμβατικές μεθόδους στερέωσης όπως π.χ γκρόβερ, ροδέλες και ροδέλες ασφαλείας. Είναι ένα θιξοτροπικό προϊόν που περιέχει τεφλόν, μέτριας μηχανικής αντοχής και σφραγίζει το νερό, τον πεπιεσμένο αέρα, Βενζίνη, GPL και χημικά προϊόντα. Το υλικό πλήρωσης PTFE επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	πάστα
Χρώμα	Μπλε
Οσμή	χαρακτηριστική
Σημείο ανάφλεξης	68 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Χρώμα:	άσπρο
Αντοχή σε ξεβίδωμα με χέρι σε:	5 - 15 λεπτά
Ιξώδες:	15.000 - 30000 mPas
Λειτουργική αντοχή μετά από:	3 - 6 ώρες
Πυκνότητα:	1,04-1,08 g / ml
Τελική σκλήρυνση μετά από:	12 - 24 ώρες
Διάσταση κενού:	0,3 mm
Ροπή ξεβιδώματος:	10 - 20 Nm
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος:	M80
Ροπή βιδώματος:	5 - 15 Nm
Θερμοκρασία επεξεργασίας:	βέλτιστη στους 23°C
Εύρος θερμοκρασίας:	-55°C έως + 150°C
Αποθήκευση:	δροσερό και στεγνό
Ανθεκτικότητα:	12 μήνες (στοις 23°C)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ