

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι μια κόλλα γενικής χρήσης και υψηλής ποιότητας βασισμένο σε στυρένιο-βουταδιένιο-καουτσούκ, και διαλύτες. Η κόλλα ψεκασμού 2 m είναι μια κόλλα επαφής για γρήγορη και μεγάλης έκτασης συγκόλληση πολλών υλικών. Αντοχή στη θερμότητα του είναι περίπου + 50°C. Κollά γρήγορα και αξιόπιστα αφρό, πλαστικό, καουτσούκ, δέρμα, υφάσματα, μέταλλο, γυαλί, βαμμένο μέταλλο, ξύλο, γυαλί, φωτογραφίες κ.λπ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	αερόλυμα
Χρώμα	χωρίς χρώμα
Οσμή	χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 - 8.5 % v/v (butane) 3.3 - 26.2 % v/v (dimethylether)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 70 hPa στους 20°C
Πυκνότητα	0,736 g/cm ³ στους 20°C

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Περιεκτικότητα σε στερεά	627 g/l (VOC - περιλαμβάνει το προωθητικό) 91% (VOC - περιλαμβάνει το προωθητικό)
Βάρος οργανικούς διαλύτες	0 % 0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, 25-50
cyclics, <5% n-hexane

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό..