



SPRÜHKLEBER

ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι μια κόλλα επαφής γενικής χρήσης που βασίζεται σε συνθετικό καουτσούκ και ρητίνη. Με το ρυθμιζόμενο ειδικό ακροφύσιο για διαφορετικά πλάτη και ύψη εφαρμογής, είναι δυνατή η στοχευμένη εφαρμογή. Η αντοχή στη θερμότητα είναι περίπου 80°C.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κολλά γρήγορα και αξιόπιστα

- Φελλός, λάστιχο, λάστιχο
- Αφρός
- Χαρτόνι, χαρτί
- Δέρματα και υφάσματα
- Επενδύσεις δαπέδων, μοκέτα, τεντωμένη τσόχα
- Αφρός Polystyrol
- Μονωτικά υλικά στις κατασκευές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Ανακινήστε δυνατά το δοχείο πριν από τη χρήση. Τα προς συγκόλληση μέρη πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λίπη. Η κόλλα πρέπει να ψεκαστεί σε απόσταση 20 - 30 cm. (Κατά τη συγκόλληση πολυστυρενίου ελέγξτε για συμβατότητα και αυξήστε την απόσταση ψεκασμού)

Μόνιμη συγκόλληση:

Για χρήση σε μη πορώδη υλικά, ειδικά πολυστυρένιο, ψεκάστε και στις δύο επιφάνειες ένα λεπτό και ομοιόμορφο φιλμ και αφήστε να στεγνώσουν για τουλάχιστον 10 λεπτά. Για πορώδη υλικά, συνήθως αρκεί μια παχιά εφαρμογή κόλλας στη μία πλευρά. Τα μέρη που πρόκειται να κολληθούν πρέπει να ενωθούν αμέσως.

Προσωρινή συγκόλληση:

Εφαρμόστε την κόλλα ψεκασμού 2 m μόνο στη μία πλευρά, Απλώστε αραιά και ομοιόμορφα στις επιφάνειες που πρόκειται να κολληστείτε. Απλώς αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για λίγο και μετά βάλτε τα δύο μέρη μαζί. Η συγκόλληση μπορεί να αφαιρεθεί ξανά χωρίς να καταστρέψετε το υλικό.

να σημειωθεί: Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε τη βαλβίδα (μέχρι να βγει μόνο προωθητικό αέριο). Η κόλλα ψεκασμού δεν συνιστάται για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους. Η διάρκεια ζωής είναι 24 μήνες όταν φυλάσσεται σωστά στους 20°C και αποθηκεύεται ανάποδα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

12x400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100460

UFI: QXW2-50QS-T002-CRUR

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

