

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το σπρέι επαφών έχει βάση από ορυκτέλαια, καθαρίζει και βελτιώνει την ικανότητα επαφής των ηλεκτρικών συστημάτων. Αποτρέπει τα ανεπιθύμητα ρεύματα διαρροής και έτσι μειώνεται η ευαισθησία σε βλάβες των ηλεκτρικών συστημάτων. Με τη χρήση του έχουμε μείωση σε απώλειες τάσης και επέκταση στη διάρκεια ζωής των μηχανικών επαφών κατά πολλές φορές.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	άχρωμο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	10.9 — 1.5 % v/v (isobutane / propane) 1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών:	< 1hPa στους 20°C
Πυκνότητα	0,818 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	590 g/l (VOC)
	85 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	25-50%
distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated	<25
lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based	<25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.