



## ERC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ERC Diesel Plus 1:1000

### ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Προστατεύει από την μικροβιακή ανάπτυξη και σταθεροποιεί το καύσιμο. Κατάλληλο για όλες ποιότητες ντίζελ DIN (συμπεριλαμβανομένων βιοντίζελ), εξασφαλίζει καθαρά ακροφύσια, καθώς και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Ιδιαίτερη σύσταση για καύσιμα με Bio-Diesel

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση ντίζελ σε κινητήρες. Η συμμόρφωση DIN των καυσίμων διατηρείται. Σύμφωνα με το WWFC ("World-Wide Fuel Charter" 2013) και το Απαιτήσεις της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου.

#### Η επίδραση

Οι κυμαινόμενες ποιότητες καυσίμων επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμων. Οι καταθέσεις αιθάλης στους εγχυτήρες αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Στο πετρέλαιο μπορούν να αναπτυχθούν βακτηριδία και να οδηγήσουν σε απόφραξη των φίλτρων, δημιουργία λάσπης και διάβρωση.

#### Το αποτέλεσμα

Η χρήση του ERC Diesel Additiv σε συνδυασμό με την ποιότητα του πετρελαίου κατά την τυποποίηση DIN αποδίδει αύξηση του αριθμού Κετανίων (έως και 3 μονάδες), η αύξηση αυτή βελτιώνει την συμπεριφορά ανάφλεξη. Τα υψηλής αποτελεσματικότητας αντιβακτηριδιακά (Biozid) συστατικά εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο, (κατάλληλο για καύσιμα με Bio-Diesel).



#### Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- ▶ Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αύξηση των κετανίων και της απόδοσης του κινητήρα.
- ▶ Αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο, ειδικότερη σύσταση σε οχήματα εποχικής λειτουργίας.
- ▶ Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το σύστημα καυσίμου και ψεκασμού.
- ▶ Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
- ▶ Μείωση αφρού κατά το γέμισμα.
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης.
- ▶ Προστασία από μικροβιολογική προσβολή.

#### Εφαρμογή

ERC Diesel Plus 1:1000 προσθήκη σε μόνιμη βάση για την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο σε οχήματα τα οποία είναι προσωρινά παροπλισμένα όπως π.χ. μηχανήματα έργων, φορτηγά, αυτοκινούμενα, επιβατικά, πυροσβεστικά κλπ., καθώς και σε αποθηκευτικές δεξαμενές καυσίμου. Μία μεζούρα 25 ml επαρκεί για 25 L καυσίμου Diesel. Δοσολογία πρόσμιξης 1:1000.

UFI: T072-80MP-300V-W3WK  
Αρ. Έγκρισης Γ.Χ.Κ. 21149

**Μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

#### Συσκευασίες

Art. Nr.: 250ml 1650F025-20C4  
Art. Nr.: 1L 1650D1-12C1

ERC Additiv GmbH  
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599  
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: [office@erc-additiv.de](mailto:office@erc-additiv.de)

**ADDITIV**