

ERC

MLUBE

ERC - Emmisions Reduzierungs-Concepte GmbH



QUALITÄTS-
MANAGEMENT
ISO 9001 : 2008

ERC MLUBE

Βελτιωτικό απόδοσης για όλους τους τύπου λιπαντικών υδραυλικών συστημάτων

Συμβατό με όλα τα παραδοσιακά υδραυλικά λάδια:

Παρέχει άριστη προστασία από τη φθορά και τη γήρανση

Υψηλή θερμική σταθερότητα

Αποτρέπει το σχηματισμό βερνικώματος σε ολόκληρο το υδραυλικό σύστημα

Κατά της σκουριάς και τη διάβρωσης

Μια σύνθεση προσεκτικά επιλεγμένων δραστικών συστατικών, συνδυασμένη με ένα πακέτο προσθέτων για εφαρμογή σε τυπικά αλλά και σε υψηλής θερμοκρασίας υδραυλικών λιπαντικών... Πληροί τις τυπικές απαιτήσεις για τα υδραυλικών λιπαντικών και διατηρεί το σύστημα καθαρό.

Μια επιλογή από εξαιρετικά δραστικές ουσίες με εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και Αντι-γήρανσης, υψηλός διαχωρισμός νερού και προστασία από τη σκουριά και από τη διάβρωση. Εξαιρετική θερμική σταθερότητα για την πρόληψη σχηματισμού λάκας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές λειτουργίας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (π.χ., βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα) και έτσι παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λιπαντικών και των εξαρτημάτων εξοπλισμού, κατάλληλο για βασικά λιπαντικά των ομάδων I και III!



Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- ▶ Αποτελεσματικό κατά της φθοράς, προστατεύει τα εξαρτήματα του συστήματος
- ▶ Άριστη ιδιότητες αντι-γήρανσης και υψηλή θερμική σταθερότητα.
- ▶ Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του υδραυλικού λαδιού και του συστήματος.
- ▶ Αποτρέπει τη δημιουργία λάκας στις επιφάνειες και διατηρεί το σύστημα καθαρό.
- ▶ Εξαιρετικός διαχωρισμός του νερού.
- ▶ Προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- ▶ Άριστη ικανότητα φιλτραρίσματος.

Εφαρμογή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα εμπορικά υδραυλικά λιπαντικά. Δοσολογία ανάμιξης 1:70, δηλ το περιεχόμενο της φιάλης 200ml είναι αρκετό για 15 λίτρα υδραυλικού λαδιού. Η εφαρμογή συνιστάται μετά από κάθε αλλαγή λαδιού, κατά προτίμηση υδραυλικά συστήματα που προηγουμένως έχουν καθαριστεί.



Art.Nr.51-0255-04-GR

Χαρτ. 20x200ml

