



KUPFER SPRAY

Hochtemperaturbereich bis +1.200°C

ΣΠΡΕΙ ΧΑΛΚΟΥ

Με εύρος υψηλών θερμοκρασιών έως +1.200°C



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η πάστα χαλκού είναι ένα λιπαντικό με υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό για πολλές εφαρμογές. Λόγω της ειδικής σύνθεσης με πρόσθετα και άλλα στερεά λιπαντικά, επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση στις εξωτερικές επιδράσεις και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η πάστα χαλκού αποτρέπει το μπλοκάρισμα ή τη σκουριά λόγω υψηλών θερμοκρασιών και επιτρέπει μεγάλων χρονικών περιόδων λειτουργίας.

- μακράς διάρκειας λιπαντικό αποτέλεσμα λόγω καλής πρόσφυσης
- υψηλή σταθερότητα οξείδωσης
- ανθεκτικό στο αλμυρό νερό
- χωρίς μόλυβδο
- υψηλή αναλογία ενεργών συστατικών
- εξαλείφει τους θορύβους από τριξίμο
- εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +1.200°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φρένα:

Πίσω τακάκια δισκόφρενου (αποτρέπει τον θόρυβο του τριξίματος), συνδετήρες και μεμονωμένα εξαρτήματα.

Πόλοι μπαταρίας:

Προστασία επαφής, ακροφύσια πιστολιών συγκόλλησης αδρανούς αερίου (αποτρέπει τη δημιουργία σφαιριδίων).

Φλάντζες:

Αποτρέπει το κάψιμο συμπαγών φλατζών.

Διάφορα:

Βιδωτές συνδέσεις (βίδες πολλαπλής εξαγωγής, σπειρώματα μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, σημεία περιστροφής, αρμοί, συρόμενες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Πριν από τη χρήση, καθαρίστε τις επιφάνειες και αφαιρέστε τυχόν ίχνη λιπαντικού. Ανακινήστε έντονα για να ακουστεί ο αντίκτυπος της μπάλας ανάμιξης για περίπου 2 λεπτά όταν χρησιμοποιείτε το σπрей.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol	Art.Nr.: 100065
100 gr Tube	Art.Nr.: 100063
500 gr	Art.Nr.: 100064

UFI: 5203-T0YQ-F00F-V9EC Spray
UFI: KE83-W0X7-500F-1DXM Paste

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

