



KERAMIKPASTE

Hitzebeständigkeit bis +1.200°C

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

Αντοχή σε θερμότητα έως +1.200°C



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Η κεραμική πάστα λιπαίνει συρόμενες επιφάνειες κάθε είδους που εκτίθενται σε πολύ υψηλά φορτία ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι. Το ειδικό λιπαντικό χωρίς μέταλλα εξαλείφει μόνιμα τους θορύβους από τρίξιμο και μειώνει τη φθορά.

Μειώνει τη φθορά λόγω των πολύ καλών λιπαντικών ιδιοτήτων και της εξαιρετικής αντιδιαβρωτικής προστασίας.

- Προστασία από τη διάβρωση και την οξείδωση
- Μη αγώγιμο στον ηλεκτρισμό
- Με εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτική σε υψηλή πίεση
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +1.400°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η κεραμική πάστα είναι ιδανική για τη λίπανση όλων των τύπων συρόμενων επιφανειών υψηλής καταπόνησης, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ολίσθησης και με ταλαντευόμενες κινήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για βιδωτές, βύσματα και συνδέσεις μπαγιονέτ κατασκευασμένο από χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Η κεραμική πάστα 2m είναι επίσης εξαιρετική για χρήση σε βίδες, μπουλόνια, φλάντζες και άξονες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Καθαρίστε σχολαστικά τη βρωμιά, το λάδι, τη σκουριά και το γράσο από τις επιφάνειες και τα σπειρώματα που πρόκειται να επεξεργαστείτε. Ανακινήστε έντονα για περίπου 1 λεπτό να μπορεί να ακουστεί η μεταλλική μπίλια δυνατά.

Ψεκάστε ή εφαρμόστε 2m κεραμική πάστα ομοιόμορφα αλλά όχι πολύ πυκνά στα προς επεξεργασία μέρη και αφήστε να στεγνώσει.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100792

UFI: 7U03-D069-600W-UCNX Spray

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

