



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC Diesel Power Additiv ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Power

Art.-Nr.: 1610

UFI: S4Y1-Q044-X00A-1Q3Q

ΓΧΚ: 22448

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, ελαφρώς κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,85 g/cm ³
Ιξώδες (στους 20°C):	2,98 (mm ² /s)
Σημείο ανάφλεξης:	72,7°C

Συστατικά:

Σύνθεση διαφόρων ενεργών συστατικών σε ορυκτό διαλύτη.

Περιγραφή:

Πρόσθετο απόδοσης καυσίμου ντίζελ για πετρελαιοκινητήρες. Βασισμένο στη νέα τεχνολογία απορρυπαντικών, ιδιαίτερα κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες ντίζελ common rail. Η συμμόρφωση DIN του καυσίμου διατηρείται.

Τομέας λειτουργίας:

Παραγωγή υψηλής ποιότητας καυσίμου ντίζελ από το κανονικό ντίζελ. Για να βελτιώσετε την ικανότητα οδήγησης και τις επιδόσεις (με τον καθαρισμό του συστήματος καυσίμου) και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής των κινητήρων.

Εφαρμογή:

Προσθέστε πριν ή μετά το γέμισμα. Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, η μισή δόση είναι επαρκής. Το ERC Benzin Additiv έχει σχεδιαστεί για τακτική χρήση και είναι κατάλληλο για όλες τις κανονικές και premium βενζίνες σύμφωνα με το DIN 51600/51607.

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Βελτίωση της συμπεριφοράς ανάφλεξης στον κινητήρα .
- ▶ Βελτίωση των ιδιοτήτων καυσίμου σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- ▶ Συνεχής και απαλός καθαρισμός του συστήματος και των μπεκ
- ▶ Πιο ευχάριστη οδική συμπεριφορά και ελαχιστοποίηση του θορύβου οδήγησης.
- ▶ Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς.
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης .
- ▶ Βελτίωση της θερμικής και της σταθερότητας αποθήκευσης.
- ▶ Καύση χωρίς τέφρα.
- ▶ Ελαχιστοποίηση του σχηματισμού αφρού κατά τον ανεφοδιασμό.

**Εφαρμογή:**

Για την παραγωγή ενός premium ντίζελ και για καλύτερη ανάμειξη: Προσθέστε πριν από κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Δοσολογία:

Από 1:300 έως 1:200

Συνιστώμενη δοσολογία 1:200 (5000 mg / kg)

Τα 250 ml αρκούν για έως 75 λίτρα ντίζελ.

Συσκευασία:

250 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 2 χρόνια σε αρχικά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο. Μετά από αποθήκευση για 2 μήνες στους -20°C και +40°C, δεν παρατηρήθηκαν ορατές αλλαγές στην εμφάνιση ως προς τη συνέπεια και την ομοιογένεια καθώς και στην απόδοση του προϊόντος. Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1610.

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV