

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1 Αναγνωριστικό κωδικός προϊόντος**
Εμπορική ονομασία / χαρακτηρισμός Teerentferner ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ
Κωδικός προϊόντος 100110/400ml
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις
Κατηγορίες προϊόντων [PC]
PC35 Προϊόντα πλύσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες)
- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
Προμηθευτής (παραγωγός / εισαγωγέας / αντιπρόσωπος / μεταγενέστερος χρήστης / διανομέας)
2m Michael Maukner GmbH & Co. KG
Röntgenstr. 7
Deutschland-97230 Estenfeld
P.O. Box:
Telephone: +49 (0)9305 8280
Telefax: +49 (0)9305 8390
E-mail: service@2m-maukner.de
Dept. responsible for information: Produktsicherheit
www.2m-maukner.de
- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**
Κέντρο δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]
Κίνδυνοι για την υγεία:
Skin Irrit. 2
δηλώσεις κινδύνου για κινδύνους για την υγεία
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
κίνδυνοι για την υγεία
STOT SE 3
δηλώσεις κινδύνου για κινδύνους για την υγεία
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
κίνδυνοι για την υγεία
Eye Irrit. 2
δηλώσεις κινδύνου για κινδύνους για την υγεία
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Φυσικοί κίνδυνοι:
Εύφλ. Αερόλυμα 1
δηλώσεις κινδύνου για φυσικούς κινδύνους
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Φυσικοί κίνδυνοι
Εύφλ. Αερόλυμα 1
δηλώσεις κινδύνου για φυσικούς κινδύνους
H229 Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί εάν θερμανθεί
Κίνδυνοι για το περιβάλλον:
Aquatic Chronic 3
δηλώσεις κινδύνου για περιβαλλοντικούς κινδύνους
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02



GHS07



GHS09

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δηλώσεις επικινδυνότητας για σωματικούς κινδύνους:

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Δηλώσεις επικινδυνότητας για την υγεία:

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις επικινδυνότητας για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

Γενικές:

P102 Μακριά από παιδιά.

Πρόληψη:

P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες / θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280.5 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Αποκρίση:

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αποθήκευση:

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C / 122° F.

Διάθεση:

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε σημεία συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων.

Ειδικοί κανόνες για συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης για ορισμένα μείγματα

Περιέχει: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht / Naphtha (petroleum), hydrotreated light

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Προσοχή! Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού ή/και χρήσης, ενδέχεται να σχηματιστούν εκρηκτικά/εύφλεκτα μείγματα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Παρατήρηση

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε στη παράγραφο 16.

3.1/3.2 Σχετικές πληροφορίες μείγματος

Επικίνδυνα συστατικά

propan

1 – 2,5 %

CAS 74-98-6

EC 200-827-9

INDEX 601-003-00-5

Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, / Liquef. Gas, H280

Isobutan

2,5 - 10 %

CAS 75-28-5

EC 200-857-2

INDEX 601-004-00-0

Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, / Liquef. Gas, H280

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

Butan

10 - 25 %

CAS 106-97-8

EC 203-448-7

INDEX 601-004-00-0

Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, / Liquef. Gas, H280

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht

CAS 64742-49-0

EC 265-151-9

INDEX 649-328-00-1

Flam. Liq. 2, H225 / STOT SE 3, H336 / Asp. Tox. 1, H304 / Skin Irrit. 2,

H315 / Aquatic Chronic 2, H411

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Αλλάξτε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.

Μετά από εισπνοή

Μεταφερθείτε σε φρέσκο αέρα και να κρατήσει ζεστό και σε ανάπαυση. Σε περίπτωση ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Μετά από επαφή με το δέρμα

Πλυθείτε αμέσως με: Νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Μετά από επαφή με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 έως 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα

Δεν υπάρχουν συμπτώματα που είναι γνωστά μέχρι και σήμερα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημειώσεις για τον γιατρό

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Επιπλέον πληροφορίες

Η καύση παράγει πυκνό καπνό. Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης και καύσης. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης χωριστά. Αυτό δεν πρέπει να εισχωρήσει ή να απορρίπτετε στην αποχέτευση

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Ξηρά σκόνη πυρόσβεσης, Αφρός, Διοξείδιο του άνθρακος (CO₂), νέφος νερού.

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι'εκτοξεύσεως.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να συμβούν τα ακόλουθα: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) Μονοξείδιο του άνθρακα

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες:

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Απομακρύνετε τα άτομα για ασφάλεια

Προσωπικές προφυλάξεις

Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αέρια μπορούν να εξαπλωθούν στο επίπεδο του εδάφους (βαρύτερα από τον αέρα) και να δώσετε προσοχή προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Προστατευτικός εξοπλισμός

Να φοράτε αναπνευστική συσκευή, εάν είστε εκτεθειμένοι σε ατμούς / σκόνη / αερολύματα.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει στο υδάτινο περιβάλλον ή αποχετεύσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι διαρροές μπορεί να συγκεντρώνονται, π.χ. σε παλετοδεξαμενές ή σε σύστημα αποστράγγισης αποχέτευσης. Σε περίπτωση διαφυγής αερίου ή της έναρξης διαρροής στο έδαφος ή αποχετεύσεις, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για συγκράτηση

Κατάλληλο υλικό για την συλλογή:

Άμμος, διατομίτης, χώμα, συνδετικά υλικά, πριονίδι.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ασφαλή χειρισμό: βλέπε κεφάλαιο 7

Διάθεση: βλέπε κεφάλαιο 13

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: Βλέπε κεφάλαιο 8

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μέτρα προστασίας

Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 8). Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Αποφύγετε: Μην αναπνέετε τους ατμούς ή τα εκνεφώματα, επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς

Συσκευές με αντιεκρηκτική προστασία, μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις εξαερισμού, εργαλεία κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε μόνο αντιστατικά εξοπλισμένα εργαλεία (δεν παράγουν σπινθήρα).

Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Συνήθως μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης. - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

βλέπε κεφάλαιο 8

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Διατηρείτε μόνο στην αρχική συσκευασία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου αποθήκευσης.

Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση

Υλικά προς αποφυγήν

Να φυλάσσεται μακριά από : Τρόφιμα και ζωοτροφές. Μην αποθηκεύετε μαζί με: εύφλεκτο υλικό

Κλάση αποθήκευσης

Συσκευασίες αεροζόλ και αναπτήρες

Κλάση αποθήκευσης

2B

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό και φυλάσσετε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας

CAS-Nr.

Arbeitsstoff

LTV

STV

Bemerkung

74-98-6

Propan

1800 mg/m³ 1000 ppm

7200 (1) mg/m³ 4000 (1) ppm

(1) Μέση τιμή 15 λεπτών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

75-28-5	Isobutan	2400 mg/m ³ 1000 ppm	9600 (1) mg/m ³ 4000 (1) ppm	(1) Μέση τιμή 15 λεπτών
124-38-9	Kohlenstoffdioxid	9100 mg/m ³ 5000 ppm	18200 (1) mg/m ³ 10000 (1) ppm	(1) Μέση τιμή 15 λεπτών
124-38-9	Carbon dioxide	9000 mg/m ³ 5000 ppm		Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης [2,3] και Οριακές Τιμές για Επαγγελματική Έκθεση [4]
				~
				Ευρώπη

LTV = Όριο μακροχρόνιας επαγγελματικής έκθεσης

STV = οριακή τιμή βραχυπρόθεσμης επαγγελματικής έκθεσης

Πηγή: Διεθνείς οριακές τιμές GESTIS (<http://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

Διαδικασίες παρακολούθησης ή παρατήρησης: GESTIS Analytical Methods (<http://amcaw.ifa.dguv.de/>)

Οριακές τιμές έκθεσης για την προβλεπόμενη χρήση

Οριακές τιμές αέρα

Τύπος οριακής τιμής (χώρα προέλευσης):

AGW (DE)

Το όνομά της ουσίας Naphtha (petroleum), hydrotreated light

EC No. 64742-49-0

Στιγμιαία τιμή 600 mg/m³

Παράγοντα υπερχείλισης 2

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Μέσα ατομικής προστασίας

Προστασία ματιών/προσώπου

Κατάλληλη προστασία των ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή.

Προστασία του δέρματος

Προστασία του δέρματος

Κατάλληλο υλικό:

NBR (νιτριλικό καουτσούκ)

Butyl caoutchouc (butyl rubber)

FKM (fluoro rubber)

Χρόνος αντοχής (μέγιστος χρόνος χρήσεως) > 480' λεπτά

παρατήρηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος αντοχής και οι ιδιότητες διόγκωσης του υλικού. Για ειδικές χρήσεις, συνιστάται να ελέγξετε την αντίσταση σε χημικά, των προστατευτικών γαντιών που αναφέρθηκαν παραπάνω μαζί με τον κατασκευαστή των γαντιών.

Προστασία του σώματος:

Απαιτούμενες ιδιότητες:

Προστατευτική αντιστατική και πυρίμαχη ενδυμασία.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Η προστασία των αναπνευστικών οδών είναι απαραίτητη:

Αν η συγκέντρωση ξεπερνάει τις ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης.

Κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας:

Αναπνευστική συσκευή ή αναπνευστική συσκευή με τροφοδότηση αέρα: με φίλτρα τύπου AX.

παρατήρηση

Συνήθως η ατομική αναπνευστική προστασία δεν είναι απαραίτητη.

ΤΜΗΜΑ 9: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαιάς έκλυσης

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση

Φυσική κατάσταση: αέριο

Χρώμα: Άχρωμο, διάφανο

Οσμή: χαρακτηριστική

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

	παράμετρος	μέθοδος - πηγή - παρατήρηση
Τιμή pH		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο τήξεως		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Αρχικό σημείο ζέσης & περιοχή ζέσης:		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης: (°C)	-80°C	(Isobutane)
Ταχύτητα εξάτμισης		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εύφλεκτες στερεές ουσίες		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εύφλεκτα αέρια		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανώτερο όριο έκρηξης: (Vol-%)	8,3 Vol-%	
Κατώτερο όριο έκρηξης: (Vol-%)	0,7 Vol-%	
πίεση ατμών	10 hPa	at °C: 20°C
Πυκνότητα ατμών		
Πυκνότητα	0,74 g/cm ³	at °C: 20°C
Διαλυτότητα λιπαρών ουσιών (g / L)		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Υδατοδιαλυτότητα (g / L)		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Διαλυτό σε (g / L)		Μη αναμειγμένο
συντελεστής κλασμάτωσης:		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
n-οκτανόλης / νερού		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αποσύνθεσης		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιεκτικότητα σε διαλύτες (%)

Τιμή 71,94%

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.2 Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Κίνδυνος έκρηξη του δοχείου.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Ισχυρή σε οξειδωτικούς παράγοντες

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην διαφυγή των ερεθιστικών αερίων και ατμών. Διοξειδίου του άνθρακα και μονοξειδίου του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή με το δέρμα

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Διάβρωση του δέρματος

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

Ερεθίζει το δέρμα.

Βλάβη / ερεθισμός των ματιών

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

Ελαφρώς ερεθιστικό, αλλά δεν είναι σχετικό με την ταξινόμηση.

Αναπνευστική ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Απευαισθητοποίησης της αναπνευστικής οδού

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται ή έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από εφάπαξ έκθεση

STOT SE 3

Ναρκωτική επίδραση

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Κατάλληλη διάθεση / Προϊόν

Σωστή απόρριψη / προϊόν

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κωδικός αριθμός αποβλήτου συσκευασίας 150110

Ειδική παρακολούθηση που απαιτούν τα απόβλητα: Ναι

Ονομασία αποβλήτων

Συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα ή έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

Κωδικός αριθμός αποβλήτου συσκευασίας 160504

Ειδική παρακολούθηση που απαιτούν τα απόβλητα: Ναι

Ονομασία αποβλήτων

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλογόνα) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

	Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)	Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)	Αεροπορική μεταφορά (ICAO)
14.1 Αριθμός ΟΗΕ:	1950	1950	1950
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ	Αερολύματα, εύφλεκτα
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου	2	2.1	2.1
14.4 Ομάδα συσκευασίας:			
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	Ναί	Ναί	Ναί
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ (Teerentferner)

Πρόσθετες πληροφορίες - Οι χερσαίες μεταφορές (ADR / RID)

Ετικέτα / ες κινδύνου 2.1

Κωδικός ταξινόμησης 5F

Περιορισμένη ποσότητα (LQ) 1 L

Κώδικας περιορισμού σήραγγας D

Μεταφορική κατηγορία 2

Πρόσθετες πληροφορίες - Για Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

Θαλάσσιος ρύπος Ναί

Πρόσθετες πληροφορίες - Αεροπορικές μεταφορές (ICAO-TI / IATA-DGR)

Περιορισμένη ποσότητα (LQ) 30

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ

Πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 1999/13 / ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC-κατευθυντήρια γραμμή).

Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) σε ποσοστό: 100 % του βάρους

Περιεκτικότητα σε VOC σε g/l 695 g/l

Να σημειωθεί

Οδηγία αερολυμάτων (75/324 / ΕΟΚ)

Εθνικοί κανονισμοί

Άλλες πληροφορίες

(Αυστρία) BGBL 2009 II 314 Διάταγμα για τις συσκευασίες αερολυμάτων

Γερμανία

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (WGK)

Επικίνδυνο μόλυνσης νερού 1

Πηγή

Αυτοταξινόμηση σύμφωνα με την AwSV (μείγμα, κανόνας υπολογισμού).

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συντομογραφία και ακρώνυμα

Δείτε τον συνοπτικό πίνακα στη διεύθυνση www.euphrac.eu

Για συντομογραφίες και ακρωνύμια, ανατρέξτε στον κατάλογο στη διεύθυνση <http://abk.esdscom.eu>

Πρόσθετες πληροφορίες

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα. Οι πληροφορίες προέρχονται από βιβλιογραφία και έργα αναφοράς.

Κείμενο των φράσεων H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παραπομπές και πηγές δεδομένων

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφαλείας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δίνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.