



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC Diesel Plus 2.0 1:1000

ΒΙΟΚΤΟΝΟ / ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Art.-Nr.: 1970

UFI: S5C8-J15A-T00X-4VN8

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, εκτρινωπό - καφέ υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,95-0,96 g/cm ³
Σημείο Ροής:	< - 90°C
Σημείο ανάφλεξης:	73°C
Ιξώδες (40°C):	2,75 mm ² /s

Συστατικά:

Συνδυασμός βελτιωτικών ανάφλεξης, καθαροστικών, μειωτών διάβρωσης, αντιαφριστικά πρόσθετα και βιοκτόνο (Biozid) .

Περιγραφή:

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση ντίζελ σε κινητήρες. Διατηρείται η συμμόρφωση DIN των καυσίμων. Σύμφωνα με το WWFC ("World-Wide Fuel Charter" 2013) και τις απαιτήσεις του διεθνούς πετρελαιοβιομηχανίας.

Τομέας λειτουργίας:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών για τη βελτίωση της λειτουργικής συμπεριφοράς και απόδοσης (με βρώμικα ακροφύσια) και για την αύξηση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Διασφαλίζεται το ασφαλές γέμισμα του ρεζερβουάρ και η εκτεταμένη σταθερότητα καυσίμου.

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Βελτίωση συμπεριφοράς ανάφλεξης, αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
- ▶ Αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων, μύκητες και λάσπης στο καύσιμο ντίζελ, γι' αυτό συνιστάται 1 διαίτερα πριν ή κατά τη διάρκεια της εποχικής διακοπής λειτουργίας οχημάτων.
- ▶ Καθαρίζει και διατηρεί το σύστημα καυσίμου και τα μπεκ καθαρά
- ▶ Προστατεύει από τη διάβρωση τις δεξαμενές καυσίμου, στις γραμμές παροχής καυσίμου και το εσωτερικό του κινητήρα.
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης και μείωση εκπομπών π.χ αιθάλης, CO κ.λπ.

Εφαρμογή:

Προσθέστε σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ πριν ή μετά τον ανεφοδιασμό.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:1000 (1000 mg / kg)

**Συσκευασία:**

250 ml Φιάλη με δοσομετρητή

1 Ltr.

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 2 χρόνια στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο. Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1970

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV