



QUALITÄTS-
MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
ISO 9001 : 2008

Protect mit BL-U 100™

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Γεννήτριες)



Επιχειρήματα

- επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του πετρελαίου έως και τρεις φορές*.
- καταπολεμά τα βακτήρια, τους μύκητες και τα ενζύματα στο πετρέλαιο.
- εμποδίζει τη διάβρωση, αυξάνει τη λειτουργική αξιοπιστία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- διατηρεί τα ακροφύσια, το σύστημα καυσίμου και το εσωτερικό του κινητήρα χωρίς καταθέσεις εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση.
- βελτιστοποιεί την απόδοση.

Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι άλλες βοηθητικές μηχανές σπάνια χρειάζεται να τεθούν σε λειτουργία. Τότε ωστόσο είναι που θα πρέπει λειτουργήσουν αξιόπιστα κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Ένα ακόμη πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι το πετρέλαιο που βρίσκεται στο ρεζερβουάρ θα πρέπει να διατηρεί την αρχική ποιότητα και τα μπεκ, η αντλία καυσίμου και το σύστημα θα πρέπει να βρίσκονται στη καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό το εξασφαλίζει το Protect.

Σταθεροποιητές μειώνουν τη γήρανση του πετρελαίου. αυξάνοντας έτσι, την αποθήκευση και η θερμική σταθερότητά του. Τα βιοκτόνα αποτρέπουν τη μόλυνση των καυσίμων από μικροοργανισμούς όπως βακτήρια, μύκητες και ζύμες. Έτσι τα καύσιμα και τα μηχανήματα παραμένουν άμεσα λειτουργικά.

Η καύση βελτιστοποιείται, με αποτέλεσμα η κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων να μειώνονται. Παράλληλα, ένα πακέτο απόδοσης διασφαλίζει την βελτιωμένη συμπεριφορά εκκίνησης, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κι-

νητήρα και μια ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα. Τα πρόσθετα μείωσης του αφρίσματος επιτρέπουν τον ταχύτερο ανεφοδιασμό.

Εφαρμογή:

Για τους κινητήρες πετρελαίου με πολύ μεγάλα διαστήματα παύσης λειτουργίας, όπως γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και βοηθητικές μηχανές όλων των μεγεθών. Επίσης, είναι κατάλληλο για τα καύσιμα πετρελαίου που περιέχουν έως και 20% βιοντίζελ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μονάδες που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο θέρμανσης.

* Το πετρέλαιο διατηρεί την αρχική του ποιότητα για περίπου 12 μήνες, η αποθηκευτική ικανότητα με τη χρήση του Protect παρατείνεται στους 48 μήνες.

Δοσολογία

1:2000