

ERC Technisches Datenblatt

ERC DA 3202 (41-1804)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φυσική κατάσταση:	Υγρό
Χρώμα:	Διάφανο κίτρινο-καφέ
Πυκνότητα (15 °C):	0,94 g/cm ³

Συστατικά:

Παρασκεύασμα από απορρυπαντικά, στεθεροποιητές, βελτιωτικά ανάφλεξης, μειωτήρες διάβρωσης, απογαλακτωματοποιητές και αντιαφριστικά πρόσθετα. Το μείγμα είναι συμβατό με όλα τα συμβατικά πρόσθετα diesel διυλιστηρίου (MDFIs / WASA, LI, CI).

Περιγραφή προϊόντος:

Υψηλής απόδοσης πρόσθετο για τα καύσιμα diesel κινητήρων. Η ποιοτική συμμόρφωση DIN των καυσίμων διατηρείται. Οι βελτιωμένες ιδιότητες του diesel είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις "World-Wide Fuel Charter" (WWFC) και με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Εφαρμογή:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες ντίζελ οχημάτων και φορτηγών, για βελτίωση της συμπεριφοράς λειτουργίας, αύξηση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα.
- Συνεχής και απαλός καθαρισμός του συστήματος καυσίμου και των εγχυτήρων.
- Βελτίωση των επιδόσεων έως και 2,8%, στον κύκλο δοκιμής κατά κανόνα 2%.
- Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς.
- Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της καθαρής καύσης.
- Βελτίωση της θερμικής σταθερότητας και της σταθερότητας αποθήκευσης του καυσίμου.
- Μείωση σχηματισμού αφρού κατά την πλήρωση.
- Απαλλαγμένη από τέφρα καύση.

Ένα προετοιμασμένο μίγμα από καύσιμα diesel EN 590 (εμπορικά διαθέσιμο εν μέρει με πρόσθετα) και DA 3202 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά*:

ERC Technisches Datenblatt

ERC DA 3202 (41-1804)

Δοσολογία, σε ppm	300	500	1000	1300	1500
Αριθμός κετανίου +	2	3	4	6	6
Μείωση αφρισμού**, %	40	76	86	90	90
Διάβρωση	μικρή	ελάχιστη	όχι	όχι	όχι

* Τυπικές τιμές στον κύκλο δοκιμών, εν μέρει υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ποιότητα του diesel, τον τύπο του κινητήρα, το στυλ οδήγησης, τον καιρό και την κατάσταση του κινητήρα.

** Χρόνος αφομοίωσης.

Οδηγίες για τη χρήση:

Προσθέστε πριν την έναρξη γεμίσματος της δεξαμενής..

Συσκευασίες :

200 ltr.

1000 ltr.

Αποθήκευση :

Να διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος, τα ανοιχτά δοχεία πρέπει να παραμένουν ερμητικά κλειστά. Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 3 χρόνια στις αρχικές και σε κλειστές συσκευασίες.

Οδηγίες ασφαλείας:

Δείτε στο δελτίο ασφαλείας ERC DA 3202 41-1804

Πληροφορίες χρήστη:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και τις διαθέσιμες πληροφορίες των πορισμάτων μας. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι εκτός του ελέγχου μας, δεν υπάρχει ευθύνη του παραγωγού που μπορεί να προέρχεται από το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου δεδομένων για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποιείται με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.