



BREMSEN-MONTAGE

Hochtemperaturfett

ΓΡΑΣΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΡΕΝΩΝ

Υψηλής θερμοκρασίας γράσο



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι ένα ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, με καλή προσκόλληση και ανθεκτικό σε τριβή γράσο υψηλής θερμοκρασίας. Αποτρέπει αποτελεσματικά την τριβή, το κάψιμο, τη φθορά και τη διάβρωση.

- Ανθεκτικό στο αλμυρό νερό καθώς και τα περισσότερα οξέα και αλκάλια
- Αποτρέπει τη διάβρωση και την οξείδωση
- Μειώνει την τριβή
- Εξαφανίζει το τρίξιμο των φρένων
- Μειώνει την συχνή χρήση ανταλλακτικών
- Προσφέρει μακράς διάρκειας λίπανση
- Εφαρμογή: -60°C έως + 1100°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Χρήση σε συστήματα ABS, ESP και ASR, συστήματα εξάτμισης, αισθητήρες λάμδα
- Εξαρτήματα κίνησης, ρύθμισης και προσάρτησης στην περιοχή φρένων υψηλής απόδοσης
- Εξαρτήματα μηχανών με υψηλές πιέσεις, συνδέσεις κοχλιών, επιφάνειες ολίσθησης και σφράγισης
- Ιδανικό για τις απαιτήσεις των κλιβάνων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε υψηλές θερμοκρασίες
- Εξουδετερώνει μόνιμα τρίξιμο και θορύβους και θορύβους λειτουργίας των επιπέδων ιμάντων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από λάδια και λίπη. Ανακινήστε έντονα για 1 λεπτό, να ακούγετε το έντονο κτύπημα της μπίλιας. Ψεκάστε με λεπτό και ομοιόμορφο τρόπο στο πίσω μέρος από τα τακάκια των φρένων από μια απόσταση περίπου 20-25 cm. Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για να καθαρίσει η βαλβίδα ψεκασμού.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100490

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de

