



# GRAPHITSPRAY

## ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΦΙΤΗ

Ξηρό λιπαντικό μακράς διάρκειας



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το 2m Graphitspray είναι ένα λιπαντικό ανθεκτικό στη θερμότητα, με πολύ καλή προσκόλληση και με υψηλή αναλογία σε γραφίτη.

Η χρήση αυτού του προϊόντος εξουδετερώνει τη διάβρωση και εμποδίζει αποτελεσματικά την καύση και την απολέπιση εξαρτημάτων υψηλής πίεσης. Η καλή πρόσφυση εξασφαλίζει μακροχρόνια λίπανση.

Μετά την εφαρμογή, ο υγρός φορέας εξατμίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφήνει ένα καλά προσκολλημένο, ξηρό γραφιτούχο φιλμ.

- ανθεκτικό στο αλμυρό νερό
- καλή αντοχή σε πίεση και θλίψη
- ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα
- θερμοκρασία εφαρμογής  $-35^{\circ}\text{C}$  έως  $+450^{\circ}\text{C}$

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το σπρέι γραφίτη είναι ένα μακροχρόνιο λιπαντικό και μέσο επισκευής/συναρμολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άριστα με πολλά εξαρτήματα που δέχονται υψηλή πίεση.

- Βιομηχανία οχημάτων: άξονες, κλειδαριές, μεντεσέδες, μέρη διεύθυνσης, συγκροτήματα ελατηρίων
- Κατασκευή σωληνώσεων: φλάντζες και εξαρτήματα φλάντζας
- Μηχανολογία: βιδωτές συνδέσεις, συρόμενες συνδέσεις, αρθρώσεις, κλπ.
- Και σε πολλές άλλες εφαρμογές

Το σπρέι γραφίτη προσκολλάται σε μια μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, γυαλί, πορσελάνη και άλλες κεραμικές επιφάνειες, από πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, δέρμα, και όλες τις επιφάνειες που δεν απορροφούν λιπαρά.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς σκόνη και τα παλιά υπολείμματα λιπαντικών θα πρέπει να αφαιρούνται. Ανακινήστε έντονα για να ακουστεί ο αντίκτυπος της μπάλας ανάμιξης για περίπου 2 λεπτά. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-25 cm και αφήστε να στεγνώσει για περίπου 5-10 λεπτά. Το περίσσειμα υλικού μπορεί να αφαιρεθεί με ένα πανί.

### ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100941

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 9305/8280 \* Fax +49 9305/8390 \* www.2m-maukner.de \* service@2m-maukner.de

