



ERC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ERC Diesel Agil

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ / ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Το εξαιρετικά συμπυκνωμένο πρόσθετο πετρελαίου με πολυλειτουργικά ενεργά συστατικά

Η επίδραση

Οι κυμαινόμενες ποιότητες καυσίμων επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμων. Οι καταθέσεις αιθάλης στους εγχυτήρες αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Το αποτέλεσμα της ανάπτυξης βακτηριδίων στο πετρέλαιο (οδηγούν σε απόφραξη των φίλτρων) είναι δημιουργία λάσπης και διάβρωση. Το πετρέλαιο μπορεί να αποθηκευτεί μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και χάνει σημαντικές ιδιότητες εάν παραμείνει σε αδράνεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, τα προϊόντα γήρανσης οδηγούν σε εναποθέσεις και μπλοκαρίσματα φίλτρων.

Η χρήση του ERC Diesel Agil 1:1000 βελτιώνει τη συμπεριφορά ανάφλεξης (αύξηση του αριθμού Κετανίων) καθαρίζει και διατηρεί τα μπεκ καθαρά, περιλαμβάνει ένα πακέτο απόδοσης για προστασία από τη γήρανση π.χ. Σταθεροποίηση της διάβρωσης.

Το αποτέλεσμα

Η χρήση του ERC Diesel Agil σε συνδυασμό με την ποιότητα του πετρελαίου κατά την τυποποίηση DIN αποδίδει αύξηση του αριθμού κετανίων, η αύξηση αυτή βελτιώνει άμεσα την συμπεριφορά ανάφλεξης. Οι υψηλής αποτελεσματικότητας σταθεροποιητές αποτρέπουν και περιορίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων στο πετρέλαιο, (κατάλληλο για καύσιμα Bio-Diesel). Διατηρεί το σύστημα καυσίμου καθαρό, μέσω του οποίου μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και επιτρέπει την αποθήκευση του καυσίμου για μεγάλα διαστήματα και αποτρέπει τη συσσώρευση προϊόντων γήρανσης.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- ▶ Βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά ψυχρής εκκίνησης, αυξάνει την απόδοση του κινητήρα, εξασφαλίζει ήσυχη λειτουργία του κινητήρα.
- ▶ Περιέχει σταθεροποιητές που αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων.
- ▶ Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το σύστημα καυσίμου και τα ακροφύσια.
- ▶ Προστατεύει από τη διάβρωση όλο το σύστημα καυσίμου.
- ▶ Μειώνει τους ρύπους στα καυσαέρια, μειώνει τις εκπομπές CO₂.
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης.

ERC Diesel Agil για τακτική χρήση σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες π.χ. μηχανήματα έργων, φορτηγά, αυτοκινούμενα, επιβατικά, πυροσβεστικά κλπ. για όλους τους τύπους πετρελαίου καθώς και για Bio-Diesel. Ανακουφίζει το DPF.

Εφαρμογή

Προσθήκη πριν ή μετά το γέμισμα. Δοσολογία πρόσμιξης 1:1000. Για το πετρέλαιο σε οχήματα τα οποία είναι για μεγάλα διαστήματα παροπλισμένα, καθώς και σε αποθηκευτικές δεξαμενές καυσίμου. Επίσης κατάλληλο για πετρέλαιο Bio-Diesel έως 20%.

Συσκευασίες

Art. Nr.: 250ml 1640F025-20C4
Art. Nr.: 1Ltr 1640D1-12C1

