



ERC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ERC Antifouling

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ:

Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης μπορεί να μολυνθεί από μικροοργανισμούς, για παράδειγμα, από βακτήρια και μύκητες.

Ο κίνδυνος δημιουργείται αν υπάρχει νερό, ή κάποια συμπύκνωση υδρατμών στο κάτω μέρος της δεξαμενής, αρκεί η συσσώρευση ελάχιστης ποσότητας. Αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί τροφοδοτούνται από τους άφθονους υδρογονάνθρακες.

Συχνά η διάγνωση της μόλυνσης γίνεται πολύ αργά.

Οι άμεσες επιπτώσεις της μικροβιακής ανάπτυξης και εποικισμού είναι σχηματισμός λάσπης και οξέων, με αποτέλεσμα η διάβρωση το μπλοκάρισμα των φίλτρων και συχνά η αναγκαία καθημερινή αλλαγή των φίλτρων.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Το υψηλής απόδοσης Antifouling, το λεγόμενο βιοκτόνο (biocid) καταστρέφει τα βακτήρια και τους μύκητες. Λόγω της αλκαλικότητας του εξουδετερώνει τα οξέα και εξασφαλίζει προστασία ενάντια στη διάβρωση.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ:

- Γρήγορο και αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, ζυμομύκητες και μούχλα.
- Βελτιωμένη αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική δράση
- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τη μικροβιακή υποβάθμιση των δεξαμενών καυσίμων, και των κινητήρων.
- Πλήρως διαλυτό σε βιοντίζελ, καύσιμο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης με βιογενή συστατικά.
- Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του ντίζελ και των μιγμάτων ντίζελ.
- Προστατεύει αποτελεσματικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα ευγενή μέταλλα από τη διάβρωση,



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 5°C. Για το Antifouling ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφάλειας όπως σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου.

ΧΡΗΣΗ:

Προσθέστε στη δεξαμενή πριν ή μετά τον εφοδιασμό του πετρελαίου.

Αναμειγνύεται ομοιόμορφα με το καύσιμο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το Antifouling μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε αραιώση 1:10000 ή σε περίπτωση μικροβιακής προσβολής ως δόση σοκ σε αραιώση 1:2000 και προστίθεται απευθείας στο καύσιμο ή στο πετρέλαιο θέρμανσης.

ERC Antifouling

Art.-Nr. 1808D1-12D (1L)

Art.-Nr. 1808K5D (5L)

Διατίθεται και μεγαλύτερες συσκευασίες κατόπιν αιτήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την χρήση του Antifouling ίσως είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της δεξαμενής και των φίλτρων.

Αρ. Έγκρισης Γ.Χ.Κ. 21150

UFI:N8P1-K018-D00C-WHVE