



PTFE 2011B

Hochleistungs-Schmierstoff

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

με βάση φυτικά και βιοαποικοδομήσιμα έλαια.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το PTFE 2011 B είναι λιπαντικό συντήρησης και φροντίδας, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που βασίζεται σε φυτικά και βιοδιασπώμενα έλαια. Αποτρέπει αξιόπιστα τους θορύβους του τριξίματος, προσφέρει αξιόπιστη προστασία από τη διάβρωση και χρησιμοποιείται για όλες τις συνήθεις εργασίες λίπανσης. Η σκόνη PTFE που περιέχει μειώνει την τριβή και εξασφαλίζει ιδιότητες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικά:

- Μειώνει τον κίνδυνο διάβρωσης (τριβοδιάβρωση)
- Υψηλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
- Εξαιρετική τριχοειδή δράση
- Εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες
- Χωρίς λιπαντικά σιλικόνης και ορυκτέλαια
- Χωρίς λίπη και ρητίνες
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Στεγανοποιεί τις επιφάνειες
- Γρήγορα βιοδιασπώμενο
- Ακραία λιπαντικότητα από -30°C έως + 250°C
- Υψηλή προστασία από τη φθορά, ακόμη και σε φορτία υψηλής θερμοκρασίας.
(Δοκιμασμένο σε Test SRV στους -20°C έως + 280°C)
- Ανθεκτικό και απωθεί νερό και την υγρασία

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα κινούμενα μέρη όπως π.χ.

- για ολισθητήρες, γρανάζια, ράγες οδήγησης και αρθρώσεις, κυρίως για αργές κινήσεις ολίσθησης.
- για τη συντήρηση και λίπανση εξαρτημάτων μηχανών, βιδών, βαλβίδων, παξιμαδιών, μπουλονιών, ελατηρίων, μεντεσέδων, Κλειδαριές, αλυσίδες, καλώδια πέδησης (Bowden).
- για μεντεσέδες και αρμούς με ταλαντευόμενη κίνηση
- για χαλάρωση κολλημένων, ρητινωδών ή σκουριασμένων εξαρτημάτων π.χ. βίδες, μηχανισμοί, σχοινιά, ελατήρια, μεντεσέδες, Αλυσίδες, βαλβίδες.

Οικολογία:

- Φυτικής προέλευσης
- Βιοαποικοδομήσιμο > 90% (δοκιμασμένο)
- Προστατεύει τους φυσικούς πόρους
- Πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
- Πληροί τις επίσημες απαιτήσεις
- Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ανακινήστε δυνατά το δοχείο πριν από τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 cm. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν είναι απαραίτητο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 200570

