



PTFE HAFTSYNTHESE

Synthetisches Sprühfett mit PTFE-Zusatz

PTFE ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Συνθετικό γράσο με PTFE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι ένα συνθετικό συγκολλητικό λιπαντικό που περιέχει PTFE για εξαρτήματα υψηλής πίεσης. Ακόμη και κάτω από τα υψηλότερα φορτία, η σύνθεση κόλλας PTFE 2 m αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές επιρροές και εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση σε εσωτερικούς χώρους, και εξωτερική λίπανση χάρη στις ακραίες ιδιότητες ερπυσμού του.

- Εξαιρετικά υψηλή ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- Πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Εκτοπίζει την υγρασία και συντηρεί
- Με πολύ καλή πρόσφυση
- Αθόρυβη και μαλακή λειτουργία
- Υδατοαπωθητικό
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +200°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη λίπανση ρουλεμάν, γραναζιών και ατέρμονων γραναζιών, κυλίνδρων και έλσφαιρα ρουλεμάν, αρμούς και συνδέσμους, συρματόσχοινα και πολλά άλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα λιπαντικού με το 2M Brake Cleaner. Ανακινήστε δυνατά πριν τη χρήση. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-30 cm και αφήστε το να δράσει και ψεκάστε ξανά εάν χρειάζεται.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100470

UFI: 5JY2-S0UA-M00G-W7WY

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

