



PTFE Teflube

Schmierfett

ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΡΑΣΣΟ ΜΕ PTFE



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι ένα διαφανές συνθετικό γράσο, με καλό ερπυσμό και προσκόλληση γράσο, κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας.

Μειώνει την αντίσταση τριβής των συρόμενων εξαρτημάτων λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε PTFE * και έτσι εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τη φθορά.

Απαλλαγμένο από οξέα εμποδίζει τη διάβρωση όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακόμα και με την παρουσία νερού, το προϊόν αυτό προσφέρει μεγάλη αξιοπιστία.

Χαρακτηριστικά:

- Ιδανική λίπανση.
- Υψηλή λίπανση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: -30 °C έως +160 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σημείο ροής:	+250°C
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-30°C έως +160°C
Διείσδυση:	+220°C έως +250°C (NLGI 3)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Είναι κατάλληλο για λίπανση των κυλίνδρων και ρουλεμάν στη βιομηχανία και τη ναυτιλία, στον τομέα των οικοδομικών και γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στα μηχανοκίνητα οχήματα.

Προσοχή: Το PTFE Teflube δεν προορίζεται για χρήση σε μηχανές επεξεργασίας τροφίμων. Για αυτό, ανατρέξτε στα προϊόντα της 2m NSF H1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να λιπανθούν. Ανακινήστε εντατικά πριν τη χρήση (περίπου για 2 λεπτά). Ανακινήστε μέχρι να ακουστεί σαφώς η μπάλα ανάμειξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση περίπου 20cm. Μετά τη χρήση, αδειάστε τη βαλβίδα μέχρι να διαφύγει μόνο το προωθητικό αέριο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

500 ml Aerosol Art.Nr.: 200261

