



ZAHNRANDSCHUTZ

Haftschmier

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το προστατευτικό γραναζιών είναι ένα παχύρρευστο ασφαλούχο λιπαντικό με διαλύτες. Είναι ιδανικό για λίπανση γραναζιών, καλωδίων έλξης και αλυσίδων. Έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση θορύβου, εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και ταυτόχρονα προστατεύει από τη φθορά και τη διάβρωση. Σχηματίζει ένα στεγνό χωρίς να μαζεύει σκόνη, συγκολλητικό, ανθεκτικό στην πίεση και την κρούση προστατευτικό και λιπαντικό φιλμ. Αφού εξατμιστεί ο διαλύτης, παραμένει ένα στεγνό και αδιάβροχο ελαστικό φιλμ με υψηλή πρόσφυση. Προσφέρει καλή προστασία έναντι της ευθραυστότητας στο κρύο. Η αντίσταση στη θερμότητα/ανώτερη θερμοκρασία συντήρησης για το στερεό λιπαντικό φιλμ είναι περίπου 300°C.

- ανθεκτική πρόσφυση, ανθεκτικό στην πίεση και κρούση
- αδιάβροχο
- μειώνει τη φθορά
- απορρόφηση ήχου
- οικονομικό στην κατανάλωση
- Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +300°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Λόγω της υψηλής αντοχής στη θερμότητα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε χώρους με υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας ή αγωγίμης θερμότητας. Κυρίως για εργασίες κλιβάνων, μηχανές που λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους στη μέση του καλοκαιριού, μηχανές κυλινδρόμυλων, κυλινδρικά τραπέζια κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ανακινήστε εντατικά για περίπου 3 λεπτά. Ψεκάστε τα προς επεξεργασία μέρη επαρκώς από απόσταση περίπου 20 cm ή εφαρμόστε με πινέλο. Χρόνος έκθεσης του κατεργασμένου εξαρτήματος περίπου 10 λεπτά, μετά μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

12x400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100560

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

