



KETTENSPRAY S50

Schmieröl für Temperaturen bis -50°C

ΣΠΡΕΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ S50



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Είναι σταθερό στη θερμοκρασία, συνθετικό με ιδιαίτερα πρόσθετα λιπαντικό για αλυσίδες και συρματόσχοινα. Προσφέρει επίσης εξαιρετική σταθερότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, εξαιρετική προστασία από τη φθορά και ειδικά ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία για αλυσίδες, ακόμη και σε υψηλή υγρασία. Λόγω των καλών τριχοειδών ιδιοτήτων, είναι επίσης ιδανικό για λίπανση και συντήρηση συρματόσχοινων.

- Ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- Πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Ανθεκτικό στο κρύο και ζεστό νερό, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσινού νερού
- Εξαιρετική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση
- Απόσβεση θορύβου και κραδασμών
- Πολύ καλή πρόσφυση ακόμα και σε θερμοκρασίες έως -50°C

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Για αλυσίδες μετάδοσης κίνησης: π.χ. σε συστήματα διαλογής, μηχανές συσκευασίας, πλήρωσης και ετικετών
- Για αλυσίδες μεταφοράς: π.χ. σε συστήματα μεταφοράς ανεμογεννητριών
- Για αλυσίδες σε χώρους με υψηλή υγρασία
- Για αλυσίδες και σχοινιά στα πλοία
- Για αλυσίδες με υψηλό εύρος θερμοκρασιών
- Για λίπανση αλυσοπρίονων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χρώμα:	διαφανές
Κατηγορία ιξώδους:	32 ISO VG
Πυκνότητα:	830 kg/m ³ (στους 20°C)
Εύρος θερμοκρασίας:	-50°C έως +180°C
σημείο ροής:	-63°C
Ιξώδες στους 40°C:	32 mm ² /s
Ιξώδες στους 100°C:	6 mm ² /s
σημείο ανάφλεξης:	240°C
Δείκτης ιξώδους:	138

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Καθαρίστε τη βρωμιά από την αλυσίδα που πρόκειται να ψεкаστεί. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση, ψεκάστε το δραστικό συστατικό και αφήστε το να δράσει. Μετά από περίπου 10 λεπτά, η αλυσίδα μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

300 ml Aerosol

Art.Nr.: 200900

Τα δελτία δεδομένων μας και τα φυλλάδια είναι συμβουλευτικά με βάση τη γνώση μας. Ωστόσο, το περιεχόμενο σχετικά με την επεξεργασία και την εφαρμογή δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς δεν είναι στον έλεγχο μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές που εξυπηρετούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη του προϊόντος.

