

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1 Αναγνωριστικό κωδικός προϊόντος**
Εμπορική ονομασία / χαρακτηρισμός Rostlöser Power K ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ
Κωδικός προϊόντος 200330 /400ml
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις
Κατηγορίες προϊόντων [PC]
PC24 Λιπαντικά, γράσσα, προϊόντα απελευθέρωσης
PC2 Απορροφητικά μέσα
- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
Προμηθευτής (παραγωγός / εισαγωγέας / αντιπρόσωπος / μεταγενέστερος χρήστης / διανομέας)
2m Michael Maukner GmbH & Co. KG
Röntgenstr. 7
Deutschland-97230 Estenfeld
Telephone: +49 (0)9305 8280
Telefax: +49 (0)9305 8390
E-mail: service@2m-maukner.de
www.2m-maukner.de
- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**
Κέντρο δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]
Φυσικοί κίνδυνοι:
Εύφλ. Αερόλυμα 1
Δηλώσεις κινδύνου για φυσικούς κινδύνους
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Σωματικοί κίνδυνοι
Εύφλ. Αερόλυμα 1
δηλώσεις κινδύνου για σωματικούς κινδύνους
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]
Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δηλώσεις επικινδυνότητας για φυσικούς κινδύνους:

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

Γενικές:

P102 Μακριά από παιδιά.

Πρόληψη:

P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες / θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Αποθήκευση:

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C / 122° F.

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

Διάθεση:

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε...

Άλλη σήμανση

Μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος (g / L): 622,5 g/L

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Παρατήρηση

Το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε στη παράγραφο 16.

3.1/3.2 Σχετικές πληροφορίες μείγματος

Επικίνδυνα συστατικά

Ethanol	20 - 25 %
CAS 64-17-5	
EC 200-578-6	
INDEX 603-002-00-5	
Flam. Liq. 2, H225	
Propan	10 - 25 %
CAS 74-98-6	
EC 200-827-9	
INDEX 601-003-00-5	
Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, / Liquef. Gas, H280	
Isobutan	25-50 %
CAS 75-28-5	
EC 200-857-2	
INDEX 601-004-00-0	
Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, / Liquef. Gas, H280	

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Αλλάξτε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.

Μετά από εισπνοή

Μεταφερθείτε σε φρέσκο αέρα και να κρατήσει ζεστό και σε ανάπαυση. Σε περίπτωση ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Μετά από επαφή με το δέρμα

Πλυθείτε αμέσως με: Νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Μετά από επαφή με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 έως 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα

Δεν υπάρχουν συμπτώματα που είναι γνωστά μέχρι και σήμερα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημειώσεις για τον γιατρό

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Πρόσθετες πληροφορίες

Η καύση παράγει βαρύ καπνό. Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης και καύσης. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη δοχείων στην περιοχή κινδύνου. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης χωριστά. Αυτό δεν πρέπει να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στην αποχέτευση.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

Ξηρά σκόνη πυρόσβεσης, Αφρός, Διοξείδιο του άνθρακος (CO₂),
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης
Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως.

- 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης
Μονοξείδιο του άνθρακα, Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)
- 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες:
Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχάιας έκλυσης

- 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.
Προσωπικές προφυλάξεις
Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αέρια μπορούν να εξαπλωθούν στο επίπεδο του εδάφους (βαρύτερα από τον αέρα) και να δώσετε προσοχή προς την κατεύθυνση του ανέμου.
Προστατευτικός εξοπλισμός
Πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία σε περίπτωση επίδρασης ατμών, σκόνης και αερολυμάτων.
- 6.2 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**
Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή ποτάμια. Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή διείσδυσης σε νερό, έδαφος ή Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές του αποχετευτικού συστήματος.
- 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**
Για συγκράτηση
Κατάλληλο υλικό για την συλλογή:
Άμμος, διατομίτης, χώμα, συνδετικά υλικά, πριονίδι.
- 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Ασφαλή χειρισμό: βλέπε κεφάλαιο 7
Διάθεση: βλέπε κεφάλαιο 13
Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: Βλέπε κεφάλαιο 8

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**
Μέτρα προστασίας
Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 8). Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Αποφύγετε: Μην αναπνέετε τους ατμούς ή τα εκνεφώματα, επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς
Συσκευές με αντιαεκτική προστασία, μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις εξαερισμού, εργαλεία κ.λπ. Χρησιμοποιήστε μόνο αντιστατικά εξοπλισμένα εργαλεία (δεν παράγουν σπινθήρα). Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Συνήθως μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης. - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.
βλέπε κεφάλαιο 8
- 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων**
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Διατηρείτε μόνο στην αρχική συσκευασία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου αποθήκευσης.
Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση
Υλικά προς αποφυγήν
Να φυλάσσεται μακριά από : Τρόφιμα και ζωοτροφές.
Μην το αποθηκεύετε μαζί με: καύσιμα υλικά

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

Κατηγορία αποθήκευσης

Αεροζόλ και αναπτήρες

Κατηγορία

2B

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Οριακές τιμές στο χώρο εργασίας:

CAS No.	Ουσίας εργασίας	LTV	STV	Παρατηρήσεις
74-98-6	Propan	1800 mg/m ³ 1000 ppm	7200 (1) mg/m ³ 4000 (1) ppm	(1) Μέση τιμή 15 λεπτών Γερμανία
75-28-5	Isobutan	2400 mg/m ³ 1000 ppm	9600 (1) mg/m ³ 4000 (1) ppm	(1) Μέση τιμή 15 λεπτών Γερμανία
64-17-5	Ethanol	960mg/m ³ 500 ppm	1920 (1) mg/m ³ 1000(1) ppm	(1) Μέση τιμή 15 λεπτών Γερμανία

LTV = όριο μακροχρόνιας επαγγελματικής έκθεσης

STV = όριο βραχυπρόθεσμης επαγγελματικής έκθεσης

Πηγή: GESTIS Διεθνείς Οριακές Τιμές (<http://limitvalue.ifa.dguv.de/>)

Τεχνικές παρακολούθησης και παρατήρησης: Αναλυτικές μέθοδοι GESTIS (<http://amcaw.ifa.dguv.de/>)

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Μέσα ατομικής προστασίας

Προστασία ματιών/προσώπου

Κατάλληλη προστασία των ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή

Μάσκα προσώπου

Προστασία του σώματος:

Απαιτούμενες ιδιότητες:

Προστατευτική αντιστατική και πυρίμαχη ενδυμασία.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Η προστασία των αναπνευστικών οδών είναι απαραίτητη:

Αν η συγκέντρωση ξεπερνάει τις ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης.

Κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας:

Αναπνευστική συσκευή ή αναπνευστική συσκευή με τροφοδότηση αέρα:

με φίλτρα τύπου AX.

Παρατήρηση

Συνήθως η ατομική αναπνευστική προστασία δεν είναι απαραίτητη.

Η κατηγορία φίλτρου αναπνευστικής προστασίας είναι απολύτως η μέγιστη συγκέντρωση ρύπων (αέριο / ατμός / αεροζόλ / σωματίδια) που μπορεί να προκύψουν κατά το χειρισμό του προϊόντος. Σε περίπτωση υπέρβασης της συγκέντρωσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί συσκευή απομόνωσης.

ΤΜΗΜΑ 9: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχάιας έκλυσης

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση

Φυσική κατάσταση: αέροζόλ

Χρώμα: Διαυγές, κίτρινο

Οσμή: όπως του πετρελαίου

	παράμετρος	μέθοδος - πηγή - παρατήρηση
Τιμή pH		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο τήξεως		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Αρχικό σημείο ζέσης & περιοχή ζέσης:		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης: (°C)	ca.-80 °C	(Isobutan)
Ταχύτητα εξάτμισης		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εύφλεκτες στερεές ουσίες		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

Εύφλεκτα αέρια		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανώτερο όριο έκρηξης: (Vol-%)	10,8 Vol-%	(Propan)
Κατώτερο όριο έκρηξης: (Vol-%)	1,4 Vol-%	(Isobutan)
πίεση ατμών		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα ατμών		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα	0,821 g/cm ³ at °C: 20°C	
Διαλυτότητα λιπαρών ουσιών (g / L)		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Υδατοδιαλυτότητα (g / L)		Μη αναμείξιμο
Διαλυτό σε (g / L)		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
συντελεστής κλασμάτωσης:		
n-οκτανόλης / νερού		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης		
Θερμοκρασία αποσύνθεσης		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες για την ασφάλεια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.2 Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης: Κίνδυνος έκρηξη του δοχείου.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Ισχυρή σε οξειδωτικούς παράγοντες

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην διαφυγή των ερεθιστικών αερίων και ατμών.

Kohlendioxid Διοξείδιο του άνθρακα

Kohlenmonoxid Μονοξείδιο του άνθρακα

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή με το δέρμα

Συστατικά Ethanol

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή με το δέρμα

>20000mg/kg

Αποτελεσματική δοσολογία

LD50

Είδος

αρουραίος

Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή (ατμός)

Συστατικά Ethanol

Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή (φυσικό αέριο)

>8000 mg/l

Αποτελεσματική δοσολογία

LC50:

Χρόνος έκθεσης

4 h

Είδος

αρουραίος

Οξεία τοξικότητα από το στόμα

Συστατικά Ethanol

Οξεία τοξικότητα από το στόμα

6200 mg/kg

Αποτελεσματική δοσολογία

LD50:

Είδος

αρουραίος

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

ελαφρώς ερεθιστικό

Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

Αξιολόγηση / ταξινόμηση

ελαφρώς ερεθιστικό, αλλά δεν σχετίζεται με την ταξινόμηση.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Απευαισθητοποίησης της αναπνευστικής οδού

Ευαισθητοποίηση είναι δυνατή μέσω εισπνοής και επαφής με το δέρμα..

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα στο νερό

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα στα ψάρια

Συστατικό αιθανόλη

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα στα ψάρια 8140 mg / L

Αποτελεσματική δόση

LC50:

Διάρκεια δοκιμής 48 ώρες

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα στα μαλακόστρακα

Συστατικό αιθανόλη

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα στα μαλακόστρακα 9268 mg / L

Αποτελεσματική δόση

EC50:

Διάρκεια δοκιμής 48 ώρες

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα σε φύκια και κυανοβακτήρια

Συστατικό αιθανόλη

Οξεία (βραχυπρόθεσμη) τοξικότητα σε φύκια και κυανοβακτήρια 5000 mg / L

Αποτελεσματική δόση

IC50:

Διάρκεια δοκιμής 7 ημέρες

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Κατάλληλη διάθεση / Προϊόν

Κατάλληλη διάθεση / Προϊόν:

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κωδικός αριθμός αποβλήτου συσκευασίας 150110

Ειδική παρακολούθηση που απαιτούν τα απόβλητα: Ναι

Ονομασία αποβλήτων

Συσκευασία που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών ή είναι μολυσμένη από επικίνδυνες ουσίες.

Κωδικός αριθμός αποβλήτου συσκευασίας 160504

Ειδική παρακολούθηση που απαιτούν τα απόβλητα: Ναι

Ονομασία αποβλήτων

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλογόνα) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

	Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)	Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)	Αεροπορική μεταφορά (ICAO)
14.1 Αριθμός ΟΗΕ:	1950	1950	1950
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:	DRUCKGASPACKUNGEN	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου	2	2.1	2.1
14.4 Ομάδα συσκευασίας:			
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	Όχι	Όχι	Όχι
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
Πρόσθετες πληροφορίες - Οι χερσαίες μεταφορές (ADR / RID)			
Ετικέτα / εξ κινδύνου	2.1		
Κωδικός ταξινόμησης	5F		
Περιορισμένη ποσότητα (LQ)	1 L		
Κώδικας περιορισμού σήραγγας	D		
Μεταφορική κατηγορία	2		
Πρόσθετες πληροφορίες - Αεροπορικές μεταφορές (ICAO-TI / IATA-DGR)			
Περιορισμένη ποσότητα (LQ)	30		

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

- 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
 Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ
 Πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 1999/13 / ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC-κατευθυντήρια γραμμή).
 Περιεκτικότητα επί τοις εκατό κατά βάρος σε (VOC) πτητικές οργανικές ενώσεις: 93,96% του βάρους
 Περιεκτικότητα σε VOC μετά από αφαίρεση ύδατος σε g/l 622,5 g/l
 Να ληφθεί υπόψη:
 Οδηγία αερολυμάτων (75/324 / ΕΟΚ)
 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 648/2004 (κανονισμός για τα απορρυπαντικά)
Εθνικοί κανονισμοί
Άλλες σημειώσεις
 (Α) BGBL 2009 II 314 νομοθεσία για τις συσκευασίες αερολυμάτων
Γερμανία
Κατηγορία κινδύνου ύδατος (WGK)
 ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό (WGK 1)
Πηγή
 Αυτο-ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV (μείγμα, κανόνας υπολογισμού).
- 15.2 **Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**
 Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μείγμα.

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΨΥΞΗ (Rostlöser Power K)

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συνοτομογραφία και ακρώνυμα

Δείτε τον πίνακα επισκόπησης στη διεύθυνση www.eurhrac.eu

Οι συνοτομογραφίες και τα ακρωνύμια βρίσκονται στον κατάλογο στη διεύθυνση <http://abk.esdscom.eu>

Ταξινόμηση μειγμάτων και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Βλέπε ενότητα 2.1 (ταξινόμηση).

Επιπλέον πληροφορίες

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα. Οι πληροφορίες προέρχονται από έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.

Κείμενο των φράσεων H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.

Παραπομπές και πηγές δεδομένων

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφαλείας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δίνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.