



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### Okтанbooster

### ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΟΚΤΑΝΙΩΝ

Art.-Nr.: 1050

UFI: AQS1-T0N4-N005-C68K

#### Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κίτρινο-καφέ υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,85-0,86g/cm <sup>3</sup>
Ιξώδες (στους 20°C):	2,04 (mm <sup>2</sup> /s)
Σημείο ανάφλεξης:	>55°C

#### Συστατικά:

Συνδυασμός ενισχυτών οκτανίων χωρίς μόλυβδο και καταλυτών καύσης σε ορυκτέλαιο.

#### Περιγραφή:

Το ERC πρόσθετο Octane Booster είναι ένα πακέτο προσθέτων βενζίνης που περιέχει ενισχυτή οκτανίων. Αυτό το πρόσθετο βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα και καθαρίζει τα ακροφύσια ψεκασμού και τις βαλβίδες εισαγωγής. Κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζίνης και κανονικών καυσίμων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

#### Εφαρμογή:

Το πρόσθετο πρέπει να εφαρμόζεται πριν το γέμισμα της δεξαμενής ή να εγχυθεί απευθείας στη γραμμή καυσίμου κατά την εκφόρτωση. Το ERC Octane Booster έχει σχεδιαστεί για τακτική χρήση και είναι κατάλληλο για όλα τα κανονικά και premium καύσιμα βενζίνης.

#### Πλεονεκτήματα:

Με την προσθήκη του ενισχυτικού οκτανίων, ο αριθμός οκτανίων του καυσίμου βενζίνης (RON) μπορεί να αυξηθεί κατά έως 4 μονάδες, ανάλογα με την ποιότητα της βενζίνης. Το ενισχυτικό οκτανίων σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα στις βαλβίδες (πλάκα βαλβίδας και έδρα βαλβίδας), εξασφαλίζει καθαρή καύση και υψηλότερη απόδοση κινητήρα και έτσι αυξάνει την απόδοση του καυσίμου.

#### Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ μειώνει και αποτρέπει το κροτάλισμα του κινητήρα
- ▶ αυξάνει την ισχύ του κινητήρα και παρέχει καλύτερη επιτάχυνση
- ▶ καθαρίζει και προστατεύει πλάκες βαλβίδων / έδρες βαλβίδων από φθορά, καρμπυρατέρ και ακροφύσια έγχυσης
- ▶ μείωση της τριβής και της φθοράς
- ▶ χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- ▶ κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και τα καύσιμα βενζίνης (E5, E10 και E85)

#### Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:200 (5000 mg/kg). Τα 250 ml αρκούν για 50-60 λίτρα βενζίνης. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπερβολική δοσολογία.

#### Συσκευασία:

250 ml Φιάλη

**Αποθήκευση:**

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι προβληματικές. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως.  
Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

**Δελτίο Ασφάλειας:**

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1050.

**Συμβουλές για τον χρήστη:**

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για τη βενζίνη χωρίς μόλυβδο (E420).

Εισαγωγή-Διάθεση  
Λάμπρογλου Δημήτριος  
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127  
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH  
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599  
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: [office@erc-additiv.de](mailto:office@erc-additiv.de)