



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

MPULSER Benzin- und Kraftstoffsystemschutz

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BENZΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Art.-Nr.: 1510

UFI: S9Y1-Q0GX-J00A-CD8Y

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κίτρινο-καφέ υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,93-0,94g/cm ³
Ιξώδες (στους 20°C):	28,4 (mm ² /s)*
Σημείο ανάφλεξης:	>55°C (67°C)*

(*) μετρημένες τιμές

Συστατικά:

Σύνθεση αναστολέων οξειδωσης, αναστολέων διάβρωσης και απορρυπαντικών σε ορυκτέλαιο.

Περιγραφή:

MPULSER προστασία συστήματος καυσίμου βενζίνης και αντιδιαβρωτική προστασία 3 ζωνών για ασφαλή αποθήκευση το χειμώνα και τον εποχιακό παροπλισμό όλων των βενζινοκίνητων οχημάτων/μηχανημάτων/εξοπλισμού. Μια σύνθεση προσεκτικά επιλεγμένων δραστικών συστατικών σε μία πολυλειτουργική σύνθεση προσθέτων κατά της διάβρωσης, της γήρανσης/οξειδωσης του καυσίμου και των εναποθέσεων σε όλο το σύστημα καυσίμου. Ως αποτέλεσμα, το βενζινοκίνητο όχημα ξεκινά χωρίς κανένα πρόβλημα, ακόμη και μετά από μεγαλύτερους χρόνους διακοπής λειτουργίας. Η συμβατότητα του λιπαντικού του κινητήρα επιβεβαιώθηκε με βάση τη μέθοδο δοκιμής DGMK 531-1.

Εφαρμογή:

Το ERC MPULSER μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους βενζινοκίνητους κινητήρες (οχήματα, μηχανές και συσκευές) και είναι συμβατό με όλα τα καύσιμα βενζίνης. Προσθήκη απευθείας στη δεξαμενή αερίου σε κάθε ή κάθε 2η πλήρωση δεξαμενής συνιστάται. Η εφαρμογή συνιστάται και είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν από το εποχιακή διακοπή λειτουργίας του οχήματος.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος :

Μια επιλογή από εξαιρετικά ενεργούς σταθεροποιητές και απορρυπαντικά νέας γενιάς εξασφαλίζουν εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη γήρανση καθώς και ένα καθαρό σύστημα καυσίμου και ψεκασμού. Η αντιδιαβρωτική προστασία 3 ζωνών Mpulser δοκιμάστηκε σε βενζίνη E5 σε μια δοκιμή διάβρωσης όσον αφορά τις σταθεροποιητικές, αντιδιαβρωτικές ιδιότητές της από το ανεξάρτητο ινστιτούτο Tec4Fuels GmbH και το αποτέλεσμα συγκρίθηκε με 4 συγκρίσιμα προϊόντα της αγοράς. Η προστασία του συστήματος βενζίνης και καυσίμου ERC MPULSER έδειξε με μεγάλη διαφορά τις καλύτερες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.



Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Ακραία προστασία κατά της διάβρωσης σε όλο το σύστημα καυσίμου (βενζίνη, νερό / βενζίνη και αερίου/αέρα). Ακόμη και με την υπάρχουσα φάση με νερό.
- ▶ Καθαρισμός του συστήματος καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των μπεκ. Ανάκτηση της ισχύος του κινητήρα από τη διάλυση των καταθέσεων που έχουν σχηματιστεί.
- ▶ Σταθεροποίηση του καυσίμου, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο καθίζησης ή κολλήματος λόγω γήρανσης του καυσίμου.

Εφαρμογή:

Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πρόσθετου απευθείας στο ρεζερβουάρ βενζίνης πριν ή μετά τον ανεφοδιασμό. Η εφαρμογή συνιστάται ιδιαίτερα πριν από την εποχική διακοπή λειτουργίας.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:200 (5000 mg/kg). Τα 250 ml αρκούν για 50-60 λίτρα βενζίνης.

Συσκευασία:

250 ml Φιάλη

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι προβληματικές. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1510

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για τη βενζίνη χωρίς μόλυβδο (E420).

Εισαγωγή-Διάθεση
Λάμπρογλου Δημήτριος
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de