



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Motoröl Power Additiv ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Art.-Nr.: 2100

UFI: 2FY1-Q0VR-500A-P2F7

ΓΧΚ: 22441

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κιτρινωπό υγρό	
Πυκνότητα (15°C):	0,90 g/cm ³	
Σημείο ανάφλεξης(°C):	>61 (154)	
Σημείο ροής (°C):	< -48	(Σε παρένθεση- τυπικές τιμές)

Συστατικά:

Συνδυασμός πρόσθετων EP/AW (ακραία πίεση / κατά της φθοράς), βελτιωτικά λιπαντικότητας, σταθεροποιητές, αναστολείς διάβρωσης και βελτιωτικά VI/VT σε αρωματικό διαλύτη.

Περιγραφή:

Το ERC Motoröl Power Additiv είναι ένα ειδικό πρόσθετο λιπαντικού κινητήρα. Μειώνει την τριβή και τη λειαντική φθορά σε υψηλές πιέσεις. Αυξάνει το TBN (total base number) του λιπαντικού, προστατεύει από τη διάβρωση.

Εφαρμογή:

Το ERC Motoröl Power Additiv μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λάδι κινητήρα που διατίθεται στο εμπόριο. Συνιστάται η εφαρμογή μετά από κάθε αλλαγή λαδιού.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Η τριβή οδηγεί σε λειαντική φθορά και έχει ως αποτέλεσμα, την υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ακόμη και οι φαινομενικά λείες επιφάνειες εμφανίζουν μικροσκοπικές ρωγμές που προκαλούνται από λειαντική φθορά. Το ERC Motor Öl Power Additive σχηματίζει μια μεμβράνη στη μεταλλική επιφάνεια ένα προστατευτικό στρώμα που ελαχιστοποιεί την τριβή: η απόδοση του κινητήρα βελτιστοποιείται και η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί μόνιμα.



Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ✓ Μειώνει την τριβή και τη φθορά, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του κινητήρα.
- ✓ Καθαρίζει τον κινητήρα και το σύστημα λίπανσης από επικαθίσεις.
- ✓ Εξασφαλίζει και βελτιώνει την παροχή λαδιού.
- ✓ Μειώνει τους θορύβους και σταθεροποιεί την πίεση λαδιού.
- ✓ Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων.
- ✓ Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- ✓ Διευκολύνει τις κρύες εκκινήσεις και αυξάνει τις ιδιότητες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Εφαρμογή:

Προσθέστε περιεχόμενο στον κινητήρα. Τα 250 ml είναι αρκετά για 8 λίτρα λιπαντικού. Για όλα τα ορυκτά και συνθετικά λιπαντικά κινητήρα, κατάλληλα για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Δεν χρήση σε συμπλέκτες υδραυλικούς ή υγρούς συμπλέκτες.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:30 (3333 mg/kg). Τα 250ml αρκούν για 8 λίτρα λιπαντικού.

Συσκευασία:

250 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι προβληματικές. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Μετά από αποθήκευση για περισσότερους από 2 μήνες στους -20 °C και +40 °C, δεν υπήρξαν ορατές αλλαγές στην εμφάνιση της συνοχής και της ομοιογένειας ή στην απόδοση του προϊόντος. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2100.

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de