



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Stoppt Motorölverlust- Motoröl Additiv ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Art.-Nr.: 2200

UFI: HD82-C0P1-000S-GK8N

ΓΧΚ: 24/01/2016

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,92 g/cm ³
Ιξώδες (20°C):	332 (mm ² /s)
(40°C):	129 (mm ² /s)
(100°C):	25 (mm ² /s)
Σημείο ανάφλεξης(°C):	121
Σημείο ροής (°C):	< -20 (-30)
Δείκτης ιξώδους:	246,7

Συστατικά:

Συνδυασμός βελτιωτικού VI (βελτιωτικό δείκτη ιξώδους) (μεθακρυλικό πολυαλκυλεστέρα, PAMA) και Βελτιωτικό λιπαντικότητας σε εξαιρετικά εξευγενισμένο ορυκτέλαιο υψηλού ιξώδους. Με ιδιότητες καταστολής σημείου ροής, για λιπαντικά κινητήρα πολλαπλών βαθμίδων.

Περιγραφή:

Το πρόσθετο ERC «Stoppt Motorölverlust» πυκνώνει αποτελεσματικά το λιπαντικό και βελτιώνει το VI για καλή σταθερότητα στη διάτμηση. Η κρυστάλλωση παραφίνης καταστέλλεται αποτελεσματικά, επιτρέποντας την ανάμειξη ελαίων με υψηλότερο ιξώδες σε χαμηλή θερμοκρασία και καλύτερα σημεία ροής. Η υγρή μορφή του εγγυάται καλύτερο χειρισμό.

Εφαρμογή:

Το πρόσθετο έχει σχεδιαστεί για μία χρήση (αν χρειάζεται, προσθέστε μετά από κάθε αλλαγή λαδιού) και είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ καθώς και για όλα τα ορυκτά και συνθετικά λιπαντικά.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Τα ειδικά ενεργά συστατικά του ERC Stoppt Motorölverlust προκαλούν διόγκωση και αναγέννηση των σκληρυμένων στεγανοποιήσεων σε κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων (Προσοχή: όχι σε αυτόματα συστήματα!), τα διαφορικά και τα υδραυλικά συστήματα, βελτιώνουν σημαντικά την ελαστικότητα, την αντοχή σε σχίσσιμο και την επιμήκυσή τους κατά τη θραύση σε σχέση με την αρχική αντοχή του υλικού της τσιμούχας ή των O-ring και έτσι αποτρέπουν τις διαρροές λαδιού.



Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ✓ Επαναφέρει την ελαστικότητα σε όλες τις τσιμούχες και Oiling
- ✓ Σφραγίζει αξιόπιστα τις διαρροές λαδιού
- ✓ Μειώνει έτσι την κατανάλωση λαδιού στο εσωτερικό του κινητήρα
- ✓ Προστατεύει το περιβάλλον, π.χ. από βρώμικους χώρους στάθμευσης και γκαράζ, δρόμους.
- ✓ Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- ✓ Διευκολύνει τις κρύες εκκινήσεις και αυξάνει τις ιδιότητες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Εφαρμογή:

Προσθέστε όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε μετά από κάθε αλλαγή λαδιού.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:16 (6667 mg/kg). Τα 250ml αρκούν για 4 λίτρα λιπαντικού.

Συσκευασία:

250 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι προβληματικές. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Εάν φυλάσσεται κάτω από 0°C, το προϊόν μπορεί να στερεοποιηθεί, κάτι που μπορεί να αντιστραφεί με απλή θέρμανση και ομογενοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2200.

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση
Λάμπρογλου Δημήτριος
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de