



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### Motor Innen Reiniger ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Art.-Nr.: 2300

UFI: 9T22-F0T7-300M-GD88

ΓΧΚ: 22440

#### Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Ιξώδες (20°C):	372 (mm <sup>2</sup> /s)
Σημείο ανάφλεξης(°C):	>65

#### Συστατικά:

Ιδανικός συνδυασμός νέας γενιάς διασκορπιστικών χωρίς τέφρα και πολυμερών διασποράς στο εξαιρετικά εξευγενισμένο βασικό λάδι. Βελτιώνει τον δείκτη ιξώδους, που οδηγεί σε μείωση της ποσότητας του VII (VII – Βελτιωτής Δείκτη Ιξώδους) κατά την ανάμειξη των τελικών λιπαντικών.

#### Περιγραφή:

Το πρόσθετο καθαρίζει τον κινητήρα και έτσι εξασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή λαδιού. Αποτρέπει το σχηματισμό μαύρης λάσπης και συνεπώς τη ζημιά του κινητήρα. Περιέχει έναν νέο συνδυασμό πολυμερών διασποράς που εξασφαλίζουν ασφαλή καθαρισμό, ακόμη και σε βαριά αιθάλη κινητήρα και υπό υπερβολικές συνθήκες λειτουργίας.

#### Εφαρμογή:

Το καθαριστικό έχει σχεδιαστεί για μία χρήση και είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ (συμπεριλαμβανομένων των καταλυτικών και των turbo) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα λιπαντικά κινητήρα. Προτεινόμενη χρήση: προσθέστε στο λάδι κινητήρα 100-150 km πριν την αλλαγή λιπαντικών.

#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Ο σχηματισμός εναποθέσεων λάσπης (μαύρης λάσπης) στον κινητήρα ευνοείται από τους ακόλουθους παράγοντες: οικονομικοί κινητήρες (Magermix-Konzept), ανεπαρκής ποιότητα βενζίνης και λιπαντικών κινητήρα, κυρίως στυλ οδήγησης με πολύ χαμηλές στροφές. Το καθαριστικό κινητήρα προστίθεται στο λάδι του κινητήρα και διαλύει όλες τις εναποθέσεις λάσπης.

#### Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ✓ Εξαλείφει τις εναποθέσεις λάσπης (μαύρη λάσπη) μέσα στον κινητήρα.
- ✓ Εξασφαλίζει την τροφοδοσία λαδιού.
- ✓ Προστατεύει από ζημιές στον κινητήρα που προκαλούνται από φραγμένα κανάλια λαδιού.

**Εφαρμογή:**

Προσθέστε στον κινητήρα λίγο πριν αλλάξετε τα λιπαντικά και μετά οδηγήστε άλλα 150 χλμ. έως 200 χλμ. Στη συνέχεια αλλάξτε λάδια και φίλτρο.

**Δοσολογία:**

Συνιστώμενη δοσολογία 1:16 (6667 mg/kg). Τα 250ml αρκούν για 4 λίτρα λιπαντικού.

**Συσκευασία:**

250 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

**Αποθήκευση:**

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Μετά από αποθήκευση για περισσότερο από 2 μήνες στους -20 °C και +40 °C, δεν υπήρξαν ορατές αλλαγές στην εμφάνιση ως προς τη συνέπεια και την ομοιογένεια καθώς και στην απόδοση του ανιχνεύθηκε προϊόν. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά. Η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία ανάμειξης είναι 70°C .

**Δελτίο Ασφάλειας:**

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2300.

**Συμβουλές για τον χρήστη:**

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση  
Λάμπρογλου Δημήτριος  
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127  
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH  
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599  
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: [office@erc-additiv.de](mailto:office@erc-additiv.de)