



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GetriebeÖl Power Additiv

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

Art.-Nr.: 2400

UFI:

ΓΧΚ: 22442

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	γκρί λιπαντικό υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,90 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης(°C):	>150
μέγεθος σωματιδίων:	0,4-10μm

Συστατικά:

Συνδυασμός βελτιωτικού VI (βελτιωτικό δείκτη ιξώδους) (Polyalkyl methacrylat, PAMA) και μειωτές τριβής (τροποποιητής τριβής) εξαιρετικά εξευγενισμένου ορυκτέλαιου με υψηλό ιξώδες. Με ιδιότητες καταστολής σημείου ροής, για λιπαντικά κινητήρα πολλαπλών βαθμίδων.

Περιγραφή:

Το ERC Getrieböl Power Additive είναι ένα ειδικό προϊόν με «φόρμουλα χαμηλής τριβής» θειούχου μολυβδαινίου, που οδηγεί σε μείωση της τριβής και της φθοράς.

Εφαρμογή:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλα τα ορυκτά και συνθετικά λιπαντικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χειροκίνητα σασμάν, διαφορικά και στο τιμόνι. Προσοχή: Υψηλή μείωση τριβής. Μην χρησιμοποιείτε με αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και συμπλέκτες που λειτουργούν σε λουτρό λαδιού.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Τριβή σημαίνει φθορά και κατανάλωση καυσίμου. Το πρόσθετο ERC Getriebeöl-Power μειώνει την τριβή και τη φθορά πολύ αποτελεσματικά, καθώς τα φοιιδωτά σωματίδια MoS₂ που περιέχει κολλάνε και προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες. Λόγω των παράλληλων επιπέδων τους τρίβονται το ένας πάνω στο άλλο αποτρέποντας την φθορά των μετάλλων. Περιέχει πολυμερή πρόσθετα που αυξάνουν τη δυναμική λειτουργίας. Το λιπαντικό φιλμ συμπληρώνεται από το φιλμ ολίσθησης MoS₂ και έτσι επιτυγχάνεται μείωση της τριβής. Αποτρέπονται έτσι τις επικίνδυνες εναποθέσεις ρινισμάτων μετάλλου και μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου.

**Πλεονεκτήματα προϊόντος:**

- ✓ Ειδικό προϊόν με φόρμουλα χαμηλής τριβής MoS₂
- ✓ Εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση της τριβής και της φθοράς
- ✓ Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- ✓ Μειώνει την ανάγκη για επισκευές
- ✓ Εξασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων και μείωση θορύβου.
- ✓ Αυξάνει την ελαστικότητα του βασικού λαδιού και τις ιδιότητες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

Εφαρμογή:

Προσθέστε περιεχόμενο στις βαλβολίνες.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:40. Τα 50ml αρκούν για 2 λίτρα βαλβολίνης.

Συσκευασία:

50 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Μετά από αποθήκευση για περισσότερους από 2 μήνες στους -20 °C και +40 °C, δεν υπήρξαν ορατές αλλαγές στην εμφάνιση της συνοχής και της ομοιογένειας ή στην απόδοση του προϊόντος. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2400.

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV