



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### Clean-Up ATF

### ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ATF ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Art.-Nr.: 2460

UFI: 1TY1-R0NA-D009-AESR

#### Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,91-0,92 g/cm <sup>3</sup>
Ιξώδες (20°C):	25 mm <sup>2</sup> /s
(25°C):	12 mm <sup>2</sup> /s
(45°C):	8 mm <sup>2</sup> /s
(100°C):	3 mm <sup>2</sup> /s
Σημείο ανάφλεξης:	140°C
Σημείο ροής:	-57°C

#### Συστατικά:

Συνδυασμός απορρυπαντικών υψηλής συγκέντρωσης, σταθεροποιητών, γαλακτωματοποιητών σε αρωματικό διαλύτη.

#### Περιγραφή:

Επαγγελματικό πρόσθετο απόδοσης για τον καθαρισμό περιοχών του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, χρήση πριν την αλλαγή των υγρών. Σύνθεση για επαγγελματική χρήση.

#### Εφαρμογή:

Πολυλειτουργικό πρόσθετο ξεπλύματος γρήγορου καθαρισμού στο σύστημα αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Προσθέστε το περιεχόμενο μιας φιάλης (250 ml) στα υγρά ATF που θέλετε να αλλάξετε, μετά αδειάστε τα υγρά και αλλάξτε το φίλτρο ATF.

#### Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ✓ Περιέχει έναν ειδικό συνδυασμό καθαριστικών για τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το λάδι, προετοιμάζει το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για το νέο λιπαντικό.
- ✓ Συμβατό με όλα τα υγρά
- ✓ Συμβατό με CVT (Συνεχώς μεταβλητό κιβώτιο ταχυτήτων) και DCT (μετάδοση διπλού συμπλέκτη).
- ✓ Κινητοποιεί τυχόν γερασμένα προϊόντα από τη λειτουργία του κινητήρα.
- ✓ Διατηρεί τη λάσπη και τα ιζήματα σε αιώρηση.
- ✓ Εξουδετερώνει τα σχηματισμένα οξέα.
- ✓ Περιέχει αντιδιαβρωτική προστασία.
- ✓ Αραιώνει το λάδι κιβωτίου ταχυτήτων για καλύτερη αφαίρεση του χρησιμοποιημένου λαδιού.
- ✓ Αφήνει καθαρές επιφάνειες.

**Εφαρμογή:**

Προσθέστε το περιεχόμενο μιας φιάλης (250 ml) στα υγρά κιβωτίου ταχυτήτων που θέλετε να αλλάξετε και αφήστε να λειτουργήσει για 5-15 λεπτά και αλλάξτε όλες τις ταχύτητες αν είναι δυνατόν, στη συνέχεια, αδειάστε το λάδι κανονικά. Για μεγαλύτερους ή μικρότερους όγκους κιβωτίων ταχυτήτων, τηρήστε τις σύσταση δοσολογίας.

**Δοσολογία:**

Συνιστώμενη δοσολογία 1:20. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως και 5 λίτρα υγρού ATF.

**Συσκευασία:**

250 ml Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

**Αποθήκευση:**

Αποθηκεύστε σε στεγνό χώρο, Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Μετά από αποθήκευση για περισσότερους από 2 μήνες στους -20 °C και +40 °C, δεν υπήρξαν ορατές αλλαγές στην εμφάνιση της συνοχής και της ομοιογένειας ή στην απόδοση του προϊόντος. Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο χειρισμός σε θερμοκρασίες άνω των 70°C μπορεί να οδηγήσει σε χημική αποσύνθεση. Εάν το προϊόν έχει αποθηκευτεί κάτω από τη θερμοκρασία του σημείου ροής του, θα πρέπει να ξαναθερμανθεί στους περίπου 20°C/70°F. Ζεσταίνουμε μόνο με συνεχή ανάδευση αποφύγετε την τοπική υπερθέρμανση.

**Δελτίο Ασφάλειας:**

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2460.

**Συμβουλές για τον χρήστη:**

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση  
Λάμπρογλου Δημήτριος  
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127  
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH  
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599  
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: [office@erc-additiv.de](mailto:office@erc-additiv.de)