



QUALITÄTS-
MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
ISO 9001 : 2008



Antifouling

Αντιβακτηριδιακό
για την απολύμανση
δεξαμενών καυσίμου

Επιχειρήματα

- ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και ενζύματα
- άμεσα αποτελεσματικό, παρέχει μακροχρόνια προστασία από βλάβες μικροβιακών υλών
- παρέχει καθαρή καύση απαλλαγμένη από τέφρα
- προστατεύει αποτελεσματικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα ευγενή μέταλλα από τη διάβρωση

Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης μπορεί να μολυνθεί από μικροοργανισμούς, για παράδειγμα, από βακτήρια και μύκητες.

Ο κίνδυνος δημιουργείται αν υπάρχει νερό, ή κάποια συμπύκνωση υδρατμών στο κάτω μέρος της δεξαμενής, αρκεί η συσσώρευση ελάχιστης ποσότητας. Αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί τροφοδοτούνται από τους άφθονους υδρογονάνθρακες.

Συχνά η διάγνωση της μόλυνσης γίνεται πολύ αργά. Οι άμεσες επιπτώσεις της μικροβιακής ανάπτυξης και εποικισμού είναι σχηματισμός λάσπης και οξέων, με αποτέλεσμα η διάβρωση το μπλοκάρισμα των φίλτρων και συχνά η αναγκαία καθημερινή αλλαγή των φίλτρων.

Το υψηλής απόδοσης Antifouling, το λεγόμενο βιοκτόνο (biocid) καταστρέφει τα βακτήρια και τους μύκητες.

Λόγω της αλκαλικότητας του εξουδετερώνει τα οξέα και εξασφαλίζει προστασία ενάντια στη διάβρωση.

Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 5 °C.

Για το Antifouling ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφαλείας όπως σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου.

Χρήση

Προσθέστε στη δεξαμενή πριν ή μετά τον εφοδιασμό του πετρελαίου.

Αναμειγνύεται ομοιόμορφα με το καύσιμο.

Κατανάλωση

Απολύμανση άμεση καταπολέμηση 1:2000, 1 λίτρο Antifouling σε 2000 λίτρα πετρέλαιο, Για προληπτική προστασία 1:10000, 1 λίτρο Antifouling σε 10000 λίτρα πετρέλαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την χρήση του Antifouling ίσως είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της δεξαμενής και των φίλτρων.