



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC Diesel Agil

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ / ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Art.-Nr.: 1640

UFI: SX92-G035-H00P-DQSY

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, εκιτρινωπό - καφέ υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,95 g/cm ³
Σημείο Ροής:	< - 48°C
Σημείο ανάφλεξης:	> 65°C

Συστατικά:

Σύνθεση βελτιωτικών ποιότητας ανάφλεξης, απορρυπαντικών, αντιδιαβρωτικών, αντιαφριστικών προσθέτων και σταθεροποιητές.

Περιγραφή:

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση ντίζελ σε κινητήρες. Διατηρείται η συμμόρφωση DIN των καυσίμων. Σύμφωνα με το WWFC ("World-Wide Fuel Charter" 2013) και τις απαιτήσεις του διεθνούς πετρελαιοβιομηχανίας.

Τομέας λειτουργίας:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών για τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων (με βρώμικα ακροφύσια) και για την αύξηση της διάρκειας ζωής των κινητήρων. Η ασφαλής πλήρωση της δεξαμενής είναι εγγυημένη.

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Βελτίωση της συμπεριφοράς ανάφλεξης (ομαλή λειτουργία κινητήρα, σταθερότητα θορύβου).
- ▶ Συνεχής και απαλός καθαρισμός του συστήματος και των ακροφυσίων.
 - Πιο ομαλή λειτουργία του κινητήρα
 - Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης
- ▶ Μείωση της φθοράς και της διάβρωσης
- ▶ Μείωση του αφρισμού κατά το γέμισμα.
- ▶ Προστασία από την οξειδωτική γήρανση.

Εφαρμογή:

Προσθέστε σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ πριν ή μετά τον ανεφοδιασμό.

Δοσολογία:

Συνιστώμενη δοσολογία 1:1000 (1000 mg / kg)

**Συσκευασία:**

250 ml Φιάλη με δοσομετρητή
1 Ltr.

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 2 χρόνια στα αρχικά σφραγισμένα δοχεία. Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο. Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1640

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση
Λάμπρογλου Δημήτριος
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de