



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC DPF SCHUTZ CatClean

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ DPF

Art.-Nr.: 1790

UFI: D532-G0JT-A00K-4RKS

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	σκούρο κόκκινο-καφέ υγρό
Πυκνότητα (15°C):	0,87 g/cm ³
Ιξώδες (στους 20°C):	< 10 (mm ² /s)
Σημείο ανάφλεξης:	>61°C
Περιεκτικότητα σε Cer:	mind. 3,1 % μάζας

Συστατικά:

Παρασκευή καταλυτών καύσης για τη μείωση της αιθάλης, σε αρωματικό διαλύτη. Νέα σύνθεση βασισμένη σε οργανικές ενώσεις δημητρίου (organic cerium compounds) για την καταναλωτική αγορά (δεν υπόκειται σε Απαγορευτικό Διάταγμα Χημικών Προϊόντων (Chemikalien-verbotsordnung).

Περιγραφή:

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση του ντίζελ με υποστήριξη πρόσθετων σε κινητήρες για συνεχή αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ κατά τη λειτουργία. Το φίλτρο καίγεται ελεύθερα με απευθείας καύση των εναποτιθέμενων σωματιδίων αιθάλης. Αυτό διατηρεί μια μόνιμα χαμηλή πίεση στο φίλτρο. Το DPF - CATCLEAN είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε υλικό φίλτρου και δεν αλλάζει την ποιότητα του ντίζελ.

Τομέας λειτουργίας:

Κινητήρες ντίζελ που υποστηρίζονται από πρόσθετα με συστήματα φίλτρων σωματιδίων ή στυλ οδήγησης με συνθήκες λειτουργίας που δεν είναι ευνοϊκές για την κατανάλωση φίλτρου (συχνές κρύες εκκινήσεις, κυρίως κίνηση στην πόλη).

Έχει την Υγειονομική Έγκριση Μεταλλείων σύμφωνα με τις Διατάξεις λειτουργίας Μεταλλείων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπόγειες στοές ορυχείων. Το πρόσθετο πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή (αυτοκίνητο ή δεξαμενή αποθήκευσης) πριν την πλήρωση. Συνιστάται προσθήκη με κάθε τρίτο γέμισμα δεξαμενής! Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα!

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Το φίλτρο εξάτμισης συλλαμβάνει τα σωματίδια αιθάλης, αλλά χωρίς τη χρήση των απαραίτητων πρόσθετων θα έφραζε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπό μερικό φορτίο. Χωρίς τη χρήση πρόσθετου, οι εναποθέσεις αιθάλης στο φίλτρο σωματιδίων ντίζελ DPF καίγονται μόνο σε θερμοκρασία περίπου 500-600°C τιμές που δεν επιτυγχάνονται σε κανονική λειτουργία.

Το πρόσθετο δρα καταλυτικά και μειώνει τη θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης στους 350°C περίπου, έτσι ώστε η συνεχής καύση αιθάλης μπορεί και είναι εγγυημένη ακόμα και σε χαμηλά φορτία και αντίστοιχα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Εξασφαλίζει μόνιμη αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ που υποστηρίζεται από πρόσθετα κατά τη λειτουργία. Χωρίς συντήρηση, χωρίς διακοπές, χωρίς προβλήματα το φίλτρο διατηρείται μόνιμα ελεύθερο με άμεση καύση των εναποτιθέμενων σωματιδίων αιθάλης.

**Δοσολογία:**

Συνιστώμενη δοσολογία 1:1000 (1000 mg/kg)

Προσθήκη μέσω της μονάδας δοσομέτρησης απευθείας στη δεξαμενή καυσίμου.

Εφαρμογή:

Προσθέστε σε κάθε 3ο ή 4ο γέμισμα δεξαμενής. Αντλήστε την απαιτούμενη ποσότητα του πρόσθετου στο δοχείο δοσομέτρησης πιέζοντας τη φιάλη. Πιέστε το καπάκι και στρίψτε αριστερά για να ανοίξει.

Συσκευασία:

250 ml ,1Ltr. Φιάλη

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές συσκευασιών μεταξύ 250ml και 1000l ή χύμα. Το μέγεθος του δοχείου εξαρτάται από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου, σφραγίστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 36 μήνες στο αρχικά σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1790

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV